



	DOORGANG BNC-G/CINCH-W*P100	TOEGANGSPUNT 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER RBD53G-5ACD2HND-LTE6 Chateau LTE6. Wi-Fi 5. 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps MIKROTIK
		
	206.12 NOK 249.41 NOK	1794.58 NOK 2171.44 NOK
In de verpakking	100 st. De prijs is per verpakking	...
Soort aansluiting	Doorgang BNC Stopcontact / CINCH Stekker	...
Bevestiging connectorelementen	—	...
Impedantie	75 Ω	...
Materiaal	Metaal	...
Frequentiebereik	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Antennetype	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2 x 2 MIMO, Dual-chain - ingebouwd 2 dBi @ 2.4 GHz 4 dBi @ 5 GHz, • LTE : 2 x 2 MIMO - ingebouwd, Aansluitingen van het type SMA
Standaarden	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, 4G+ Cat.6 LTE, 3G - DC-HSPA+/HSPA/UMTS
Transmissiesnelheid	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps + 867 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
LAN-poorten	...	5 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Gevoeligheid ontvanger	...	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 1M : -100 dBm • 6M : -96 dBm • 11M : -94 dBm • 54M : -78 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -73 dBm

Vermogen zender	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : < 26 dBm • 2.4 GHz : < 26 dBm
LED-controlelampjes	...	Power, WLAN, LAN, Signaalindicator
Type netwerk	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B3/B5/B8 - 2100 / 1800 / 850 / 900 MHz
LTE	...	✓
DHCP-server	...	✓
Actualisatie van de firmware	...	✓
Beveiliging	...	Firewall
Managementinterface	...	Webbrowser
Standaard IP-adres	...	192.168.88.1
Besturingssysteem	...	MikroTik RouterOS
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Bijzonder eenvoudige en snelle montage • Weerstand tegen corrosie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwd 3G/4G/LTE-modem, zonder SIMLOCK - Ondersteuning van microSIM-kaarten • SMA-connector voor aansluiting van externe antenne (LTE) - 2 st. • USB 2.0-poort - USB-A-aansluiting, 1 A (max) • MU-MIMO - multi-antenne-transmissiefunctie, waarmee de bandbreedte en betrouwbaarheid van de verbinding met de netwerkcliënt kan worden vergroot • Dual-chain • Ondersteuning van VPN • Ondersteuning van VLAN • oudertoezicht • IPsec • SMS-meldingen • e-mail-meldingen • WPS-knop • De WPS-functie zorgt voor het eenvoudig aanmaken van een versleutelde verbinding • Mode-knop • RESET-knop • Ethernet-kabel, UTP cat. 5e (meegeleverd)

Voeding	...	12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.2 A (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	...	max. 21 W
Werktemperatuur	...	-40 °C ... 70 °C
Gewicht	0.007 kg	0.642 kg
Afmetingen	...	240 x 156 x 51 mm
Producent / Merk	...	MikroTik
Garantie	2 jaar	2 jaar