




	<a href="#">KAMERA IP IPC3615SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟ TH-45</a>
			
	3645.79 NOK 4520.78 NOK	4821.23 NOK 5978.33 NOK	32.43 NOK 40.21 NOK
Πρότυπο	TCP/IP	TCP/IP	...
Διάμετρος ιστού	...	...	max. Ø 45 mm
Υλικό	...	...	PET
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Μέγεθος matrix	5 Mpx	5 Mpx	...
Λόγος S/N	> 56 dB	...	...
Ανάλυση	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Φακός	2.8 mm	2.8 mm	...
Οπτική γωνία	• 101 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 105 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	• 97 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 105 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	...
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m	≤ 30 m	...
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	30 m	≤ 30 m	...
Ελαχ. φωτισμός	...	0.003 Lux / F1.0 ( Χρώμα, 30IRE )	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	...
Διεπαφή RS-485	—	—	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	—	1 / 1	...
Ήχος (audio)	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο, • Ενσωματωμένο μεγάφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Ανίχνευση ήχου	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο : 2 κομμάτια • Είσοδος Audio (εικόνας), • Έξοδος ήχου Audio, • Ενσωματωμένο μεγάφωνο, • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης, • Ανίχνευση ήχου, • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	25 fps @ 5 Mpx	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Πρωτόκολλα δικτύου	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Ενσωματωμένος	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	32	20	...
ONVIF	✓	21.12	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους (P2P) • Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZView</a>	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">DMSS</a>	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	DHCP ή 192.168.1.13	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / 123456	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 554	80, 37777	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZStation</a>	37777	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	80	37777	...
Θύρα ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Main stream rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sub stream	rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• Λειτουργία ενεργής απώθησης - Συναγερμός φωτός και ήχου</li> <li>• F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση</li> <li>• ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πίτωση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός</li> <li>• Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού</li> <li>• Αυτόματη Ισορροπία Λευκού</li> <li>• ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας</li> <li>• Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφορρυθμού (bit rate)</li> <li>• Ευκρίνεια - πο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> <li>• Λειτουργία διαδρόμου - χρήσιμη για την παρακολούθηση διαδρόμων, πυλών εισόδου και στενών δωματίων</li> <li>• Privacy zones - μεγ. 4</li> <li>• Ανίχνευση κίνησης με αναγνώριση ανθρώπινης φιγούρας/οχήματος</li> <li>• Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή, είσοδος σε επισημασμένη περιοχή, αποχώρηση επισημασμένης περιοχής, καταμέτρηση ατόμων, εκτίμηση μεγέθους συγκεντρωμένου πλήθους, ανίχνευση προσώπου</li> <li>• Προστασία από υπερτάσεις : 4 kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση</li> <li>• ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας</li> <li>• BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού</li> <li>• Full Color - έγχρωμη νυχτερινή λειτουργία</li> <li>• Ενσωματωμένος προβολέας λευκού φωτός (LED)</li> <li>• Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&amp;w/αυτόματη)</li> <li>• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο</li> <li>• Αυτόματη Ισορροπία Λευκού</li> <li>• AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής</li> <li>• Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα)</li> <li>• Ανίχνευση Κίνησης</li> <li>• Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου</li> <li>• Συναγερμός φωτός και ήχου</li> <li>• Λειτουργία ενεργής απώθησης</li> <li>• SMD 4.0 - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα - αυξημένη απόσταση εντοπισμού και ανθεκτικότητα σε ψευδείς συναγερμούς</li> <li>• Quick Pick - τεχνολογία AI που επιτρέπει μαζί με το καταγραφικό την γρήγορη αναγνώριση (ανθρώπων/οχημάτων) με βάση τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Επιτρέπει τον διαχωρισμό και την σύγκριση χρωμάτων ρούχων και οχημάτων</li> <li>• AI SSA - αγγ. AI Smart Scene Adaptive - αυτόματη προσαρμογή σκηνής με τη χρήση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως βροχή, ομίχλη, οπίσθιο φωτισμό, χαμηλό φωτισμό και τρεμπάιγμα, προκειμένου να οριστούν οι βέλτιστες παράμετροι εικόνας</li> <li>• Ανάλυση IVS : Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων), διέλευση γραμμής, εισβολή - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων, αλλαγή σκηνής, βίντεο σαμποτάζ</li> </ul>	...
Περιβλημα	Dome, Μεταλλικό	Dome - Μεταλλικό	...
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	IP67	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—	—	...
Παροχή ισχύος	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA	...
Κατανάλωση ισχύος	≤ 7.5 W	• ≤ 8.8 W @ PoE • ≤ 8.3 W @ 12 V	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.42 kg	0.75 kg	0.03 kg
Διαστάσεις	Ø 110 x 95 mm	Ø 122 x 111 mm	55 x 55 x 45 mm

Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, σλοβακικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Βιετναμέζικα, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	UNIVIEW	DAHUA	...
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών	2 ετών



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00