





	PANEL DE CONEXIONES RJ-45 PP-24/RJ-KAT	PATCHCORD MULTIMODO PC-2ST/2ST-MM-2 2 m	CONECTOR KEYSTONE FX-USB3.0/S	GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0401-4KE-IV 4 CANALES BCS Line
				
	38.68 CAD 46.80 CAD	7.43 CAD 8.99 CAD	2.22 CAD 2.69 CAD	337.41 CAD 408.27 CAD
Anchura	19 "
Altura	1 U
Tipo de conector	...	ST <-> ST, Duplex
Número de puertos	24 uds. inclinados en un ángulo de 45°
Estándar	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Tipo de fibra óptica	...	50 / 125 µm Fibras multimodo
Tipo de conector	Adaptador USB 3.0 Toma / USB 3.0 Toma	...
Aplicación	Panel de conexiones Keystone	...
Entradas de vídeo	4 uds. BNC
Atenuación máxima del conector	...	0.18 dB
Material	Metal / PET	...
Salidas de vídeo	1 uds. HDMI 4K 1 uds. VGA
Longitud	...	2 m
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Cumple los requisitos de la categoría 5e • Fijación del cable de par trenzado usando el alicate KRONE • En la placa hay aberturas que permiten montar los cables con abrazaderas 	Revestimiento LSZH (del inglés Low Smoke Zero Halogen) - una ligera cantidad de gases tóxicos emitidos durante la combustión	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación muy sencilla y rápida • Resistencia a la corrosión • Estándar de montaje Keystone 	...
Entradas de audio	1 uds. CINCH 4 Canales - Soporte para audio a través del cable coaxial, sólo HD-CVI
Salidas de audio	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resoluciones de la imagen grabada	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - sólo HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - sólo AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Ajuste de la velocidad de grabación	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 8 Mpx @ 1 ... 7 fps 4K-N @ 1 ... 15 fps 6 Mpx @ 1 ... 10 fps 5 Mpx @ 1 ... 12 fps 4 Mpx @ 1 ... 15 fps 4M-N @ 1 ... 25 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Modos de funcionamiento	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Modos de grabación	Manual, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles	1 x 16 TB SATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB
Búsqueda y reproducción de grabaciones	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de grabación. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo) Reproducción sincrónica de todos los canales, función Smart Search Reproducción sincrónica de 1/4 canales
Funciones de red	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 128 usuarios en línea
USB	2 x USB 2.0

Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicación gratuita BCS Manager
Entradas / salidas de alarma	—
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome) Control compatible con coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detección de movimiento	División de la pantalla en zonas : 22 x 18 de los campos de detección
Características principales	• Zonas de privacidad - hasta 4 • SMD PLUS - búsqueda del objeto clasificado como: humano, vehículo de motor, • POS - soporta los dispositivos instalados en los puntos de venta y muestra los datos de ellos como texto superpuesto en una ventana seleccionada del canal, • Análisis Inteligente de la Imagen : cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión - clasificación de personas y vehículos, detección de rostros
Manejo con ratón	✓
Mando a distancia IR incluido	—
Alimentación	12 V DC / 2 A (fuente de alimentación incluida)
Color	Negro	Negro
Peso	0.55 kg	...	0.009 kg	0.9 kg
Dimensiones	483 x 44 x 38 mm	...	17 x 22 x 35 mm (anchura x altura x profundidad)	260 x 240 x 48 mm, RACK 19", 1U
Idiomas compatibles	polaco, inglés
Fabricante / Marca	BCS Line
Garantía	3 años	2 años	2 años	3 años