


	MUUNDUR IPM-AE7-0020A DAHUA	ELEKTRIKAABEL YKY-3X1.5/200	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR APTI-XB0401H-S34 4 KANALIT
			
	116.83 EUR 116.83 EUR	0.90 EUR 0.90 EUR	69.62 EUR 69.62 EUR
Ühilduvus	KAAMERAD Dahua ANPR
Sisend	RS-485 liides
Jaotises	...	200 m . 1m hind terve rulli ostmisel	...
Väljund	Wiegand liides - 26 bit
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Sisejuht	...	3 x 1.5 mm ² - Cu traat	...
Nimipinge	...	0.6 / 1 kV	...
Videosisendid	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Väliskate	...	Ø 8.5 mm - PVC	...
Katte värv	...	Must	...
Videoväljundid	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tk HDMI : 1920 x 1080 (max) • 1 tk VGA • 1 tk Composite Video (CVBS) - BNC pesa
Helisisendid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 - Heli üle koaksiaalkaabli, • 2 tk CINCH
Heliväljundid	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Salvestiste resolutsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Salvestuskiiruse muutmine	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 8M-N @ 1 ... 8 kaadrit/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kaadrit/s 5M-N @ 1 ... 10 kaadrit/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kaadrit/s 4M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kaadrit/s 3M-N @ 1 ... 18 1080p @ 1 ... 15 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile
Töörežiimid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 2 x IP max. 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 7 x IP max. 5 Mpx • 16 x IP max. 5 Mpx Kõik režiimid võimaldavad mis tahes kombinatsiooni AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS kaameratest
Salvestusrežiimid	Liikumise tuvastamine, graafik
Ühilduvad kõvakettad	1 x 8 TB SATA

Välised salvestusseadmed varundamiseks	Salvestuste varundamine (.avi)-vormingus USB (pendrive) kaudu
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine ajajoone või failide nimekirja alusel. Taasesitus: edasi, tagasi, kiiresti, aeglaselt. Salvestab samaaegselt kuni 4 kanalit
Võrgufunktsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • Uus klienttarkvara (iVMS320): reaalaajas vaatamine, taasesitus ja salvestiste varundamine • Veebilehitseja IE: reaalaajas vaatamine, taasesitus, salvestiste varundamine ja salvesti parameetrite seadistamine
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 6000 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp BitVision, Android: Tasuta äpp iVMS320 • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision, iOS: Tasuta äpp iVMS320
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.88
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / 12345
Veebilehitseja pääsupordid	80, 5000, 554
PC-kliendi pääsupordid	80, 5000, 554
Mobiilkliendi pääsupordid	80, 5000, 6000
Häiresisendid/-väljundid	4 / 1
PTZ-kontroll	Pelco-D, Pelco-P
Liikumistuvastus	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
USB	2 tk USB 2.0
Hiire tugi	✓
IR kaugjuhtimispuul kuulub komplekti	—
Toitevarustus	12 V DC / 20 mA (toiteadapter ei sisaldu komplektis)	...	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)
Värv	Must
Kaal	0.16 kg	...	0.71 kg
Mõõtmed	99 x 72 x 17 mm	...	260 x 226 x 45 mm

Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, itaalia
Päritoluriik	Hiina
Tootja / mark	DAHUA	...	APTI
Garantii	3 aastat	2 aastat	2 aastat