




	NOSILEC ZA MONTAŽO SNEMALNIKA V OMARI RACK RM-1U-380 UNIVIEW	SWITCH POE RG-ES228GS- P 24-PORTNI SFP REYEE	SANITARNI SILIKON SIL- S280-ST/ATLAS SILTON S KARTUŠA 280 ml JEKLEN
			
	33.69 PLN 33.69 PLN	2183.00 PLN 2183.00 PLN	51.12 PLN 51.12 PLN
Uporaba	Snemalniki UNIVIEW serije NVR302
Pakiranje	Kartuša 280 ml
Barva	Črn	...	Jeklen
Porti LAN	...	• 26 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink	...
Upravljanje	...	✓	...
Število vetrnic	...	1 kosov	...
Diode LED	...	Dioda SYSTEM, PoE, Link/Act, SFP	...
Hitrost prenosa	...	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 Portov LAN & PoE + 2 Porti LAN, • 1000 Mbps : 2 Porti SFP	...
Maksimalna skupna moč	...	370 W	...
Preklopna učinkovitost	...	56 Gb/s	...
Hitrost preusmerjanja paketov	...	41.664 Mpps	...
Tabela naslovov MAC	...	8k	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye	...
Privzeti naslov IP	...	10.44.77.200	...

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch se upravlja prek spletne strani in oblaka (aplikacija Ruijie Reeye) • Možnost namestitve v omari Rack, • Podpora do 16 omrežij VLAN hkrati (na 4K naslovov ID VLAN) • Stranka DHCP • Podpora DHCP snooping • Funkcija Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Trajno elastičen • Odporen proti mrazu • Odporen na atmosferske pogoje
Certifikati	...	CE, RoHS	...
Varovala	...	Zaščita pred strelami : 4 kV	...
Ohišje	...	Rack 19", Kovinska	...
Napajanje	...	100 ... 240 V AC	...
Poraba moči	...	≤ 391 W	...
Delovna temperatura	...	0 °C ... 40 °C	...
Teža	0.084 kg	2.8 kg	0.33 kg
Dimenzije	52 x 46.5 x 15 mm	440 x 215 x 44 mm / RACK 19", 1U	Ø 50 x 232 mm
Proizvajalec / Znamka	UNIVIEW	RUIJIE / REYEE	ATLAS
Garancija	2 leta	3 leta	...