



	CONTROLADOR INTELIGENTE DUPLO DE PERSIANAS ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ROUTER TL-MR3020 2.4GHz 300 Mbps TP-LINK
		
	19.83 USD 24.39 USD	29.15 USD 35.85 USD
Aplicação	persianas, janelas de sótão, toldos, telas de enrolar, cortinas	...
Faixa de frequência	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Tipo de antena	...	Antena interna
Padrões	...	IEEE 802.11 b/g/n
Velocidade de transmissão	...	300 Mbps
Carga máxima total	2 x 720 W	...
Corrente total máxima	2 x 3 A	...
Número de entradas	4	...
Número de saídas	4	...
Portas LAN	...	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)
Tipo de conector	terminais de parafuso + cabos	...
Comunicação sem fio	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Alcance da comunicação de rádio	< 100 m (espaço aberto)	...
Indicadores LED	...	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS 	...
Sensibilidade do receptor	...	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -70dBm@10% PER • 130M: -73dBm@10% PER • 108M: -74dBm@10% PER • 54M:-75dBm@10%PER • 11M: -86dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -95dBm@8% PER
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS
Servidor DHCP	...	✓
Actualização do firmware	...	✓
Caixa	Plástico	...
Grau de protecção	IP20	...
Cor	Branco	...

Modos de operação	...	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • Router 4G LTE, • AP, • Repetidor / Bridge, • WISP
Protecções	...	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Tabela de acesso / acesso negado de acordo com os endereços MAC dos cartões de cliente • controlo parental • Protecção contra ataques DoS • Firewall SPI • Associação IP-MAC
Interface de gestão	...	Navegador web
Potência do transmissor	...	< 20 dBm
Alimentação	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 1 A (não incluído) • desde a porta USB
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Controlo local por meio de botão físico, • Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego, • programa, • temporizador, • Configuração de cenários para diferentes eventos, • acesso remoto, • controlo por voz • Armazenamento de memória do último ajuste de posição (botão ou aplicação) 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mecanismos e normas que garantem alta qualidade da transmissão : WMM (Wi-Fi Multimedia), Controlo da taxa de transferência • WAN : Endereço IP fixo ou dinâmico / PPPoE / PPTP / L2TP • DHCP : servidor DHCP, lista de clientes DHCP • Redireccionamento de portas : Virtual Server, Activação de portas, UPnP, DMZ • Firewall • Filtração de acesso à Internet • IPv4/IPv6 • Rede de convidados - uma rede separada e segura para convidados • Botão WPS/RESET • Botão Mode • Porta USB 2.0 • Conector micro USB (alimentação) • Suporta até 32 dispositivos
Temperatura de operação	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	...	10 % ... 90 % (sem condensação)

Peso	0.042 kg	0.056 kg
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 43 x 39 x 22 mm• 10 cm (comprimento do cabo)	74 x 67 x 22 mm
Fabricante / Marca	...	TP-LINK
Garantia	2 anos	3 anos