





	SÜLLYESZTETT KERET CDN-R2-M ACO	RFID PROXIMITY KÁRTYA ATLO-308NR	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP FELVEVŐ APTI-XB0801-S31 8 CSATORNA	CSATLAKOZÓ LED SZALAGOKHOZ AD- TL-6499/Z/L/RGBW 12 mm ORNO
				
	12873.33 HUF 16349.13 HUF	422.86 HUF 537.03 HUF	30323.81 HUF 38511.24 HUF	443.81 HUF 563.64 HUF
Szabvány	...	13.56 MHz S50
Kompatibilitás	CDNP7ACC	ISO/IEC 14443A
Használat	LED világítás támogatása RGBW
Programozható (ID) sorozatszám	...	—
Szalag szélessége	12 mm
Modulok száma	1 x kaputelefon + 1 x kis kiegészítő modul
Belső memóriára mentés lehetősége	...	192 B
Anyag	Rozsdamentes acél
Sorozatszám felülnyomása	...	✓
Szabvány	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Összeszerelés	Sülyesztett keret
Védelmi osztály	—
Maximális tápfeszültség	48 V
Video bemenetek	8 db. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Belső méretek	268 x 88 x 32 mm
Kiválasztott jellemzők	...	• Sorozatszám formátum : 14H17D - Reverz szám, • Hatótáv : ~ 10 cm ,
Külső méretek	290 x 110 x 33 mm
Video kimenetek	1 db. HDMI 1 db. VGA 1 db. CVBS kimenet - BNC csatlakozóalj	...
Audio bemenetek	2 db. CINCH	...
Audio kimenetek	1 db. CINCH	...
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Mentett kép felbontása	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1280 x 1440 - 4M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p • CVBS / PAL : 960 x 576 • IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx	...

Felvétel sebesség szabályozás	1 ... 6 fps @ 5M-N 1 ... 8 fps @ 4M-N 1 ... 10 fps @ 3M-N 1 ... 15 fps @ 1080N 1 ... 15 fps @ 720p 1 ... 25 fps @ 960H minden csatornához	...
Üzem módok	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-TVI @ 5M-N - 12 fps • 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N - 15 fps • max. 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5M-N + max. 3 x IP @ 5 Mpx • 16 x IP @ 5 Mpx (max) @ ≤ 48 Mbps Minden üzemmód lehetővé teszi AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS kamerák tetszőleges kombinációját	...
Felvételi módok	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend	...
Támogatott merevlemez	1 x 8 TB SATA	...
Archiválás külső adathordozókon	Felvétele archiválása (.avi) formátumban USB (pendrive) meghajtóra	...
Felvételek kikeresése és lejátszása	Felvételek keresése az idővonalon vagy a fájl listán. Lejátszás: előre, visszafelé, felvétel gyorsítás, lassítás Egyszerre történő lejátszás max. 8 kamerából	...
Hálózati funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • (iVMS320) hálózati kliens program: élőkép, felvételek lejátszása és archiválása • IE böngésző: élőkép, felvételek lejátszása és archiválása, valamint felvevő paramétereinek konfigurálása 	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 6000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás BitVision, Android: Ingyenes alkalmazás iVMS320 • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás BitVision, iOS: Ingyenes alkalmazás iVMS320 	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.88	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / 12345	...
www hozzáférési portok	80, 5000, 554	...

PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	80, 5000, 554	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	80, 5000, 6000	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	4 / 1	...
PTZ vezérlés	RS-485 - PELCO-D/P	...
Mozgásérzékelés	Képernyő felosztása : 22 x 18 érzékelő mezőkre	...
USB	2 db. USB 2.0	...
Egér támogatás	✓	...
Mellékelve IR távirányító	—	...
Táplálás	12 V DC / 2 A (tápegység a készletben)	...
Szín	Fekete	Fehér
Súly	0.600 kg	0.006 kg	0.74 kg	0.002 kg
Méretetek	...	86 x 54 x 0.8 mm	260 x 226 x 46 mm	25 x 25 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, bolgár, cseh, francia, görög, spanyol, holland, német, portugál, orosz, román, török, magyar, olasz	...
Gyártó / Márka	ACO	ATLO	APTI	ORNO
Garancia	2 év	2 év	2 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00