




	<a href="#">RALLONGE MULTIPRISE ACAR-504/WF/RACK</a>	<a href="#">DÉTECTEUR DE CRÉPUSCULE POUR L'ÉCLAIRAGE LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>
			
	35.59 CHF 42.71 CHF	15.14 CHF 18.17 CHF	38.00 CHF 45.60 CHF
Prise en charge	...	...	SUPLA
Courant nominal	10 A (conjointement)	...	...
Temps de réaction	< 25 ns	...	...
Application	...	Compatible avec l'éclairage LED - rubans LED 12-24V	Compatible avec l'éclairage LED - rubans LED (RGB) 12-24V
Tension nominale du système anti-surtension	250 V / 50 Hz	...	...
Tension nominale	230 V AC	12 ... 24 V DC	12 ... 24 V DC
Niveau de la protection du système contre les surtensions	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...
Charge maximale totale	...	60 ... 120 W	140 W
Courant de décharge nominal	2.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Courant de décharge maximale	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Le courant maximal total	...	5 A	6 A ( 2 A / Canal )
Courant de fuite	< 0.5 mA	...	...
Nombre de prises de réseau	5 prises avec broche de terre 10A/250V	...	...
Interrupteur	à deux chemins, rétroéclairé	...	...
Longueur du câble	2.7 m	...	...
Charge maximale des sorties	...	...	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W
Nombre d'entrées	...	0	1
Nombre de sorties	...	1	3
Type de connecteur	...	bornes vissées	bornes vissées
Communication sans fil	...	—	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Accès du téléphone portable	...	—	• Application gratuite <a href="#">SUPLA</a> pour Android • Application gratuite <a href="#">SUPLA</a> pour iOS

Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance élevée - max. 120 W,</li> <li>• Calibrage automatique,</li> <li>• Éclaircissement en douceur au crépuscule,</li> <li>• Douceur de l'aube,</li> <li>• Petite taille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle local à l'aide d'un bouton physique,</li> <li>• planning,</li> <li>• minuterie,</li> <li>• accès à distance,</li> <li>• commande vocale,</li> <li>• Le contrôle de la couleur, de la température de couleur, de la luminosité et des effets permet de réaliser n'importe quel aménagement intérieur.</li> </ul>
Boitier	RACK 19", 1U, En matière synthétique autoextinguible	Matière autoextinguible	Plastique
Classe d'étanchéité	...	IP20	IP20
Couleur	...	Noir	Vert
Température de travail	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Poids	0.59 kg	0.008 kg	0.030 kg
Dimensions	383 x 58 x 55 mm	23 x 17 x 22 mm	47 x 47 x 20 mm
Fabricant/Marque	...	BleBox	ZAMEL
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans