

	TRIGUBAS IŠMANUSIS LED APŠVIETIMO VALDIKLIS ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4 PRIEVADŲ	KORPUSAS A19-TS-35/OB-3U/160
			
	15.65 EUR 18.94 EUR	34.93 EUR 42.27 EUR	76.17 EUR 92.17 EUR
Plotis	19 "
Panaudojimas	įrenginių įjungimas/ išjungimas
Aukštis	3 U
Kanalų skaičius	3
LAN prievadai	...	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	...
Medžiaga	Plienas, dažytas milteliniu būdu
Valdymas	...	—	...
Maksimali suminė apkrova	3 x 150 W
LED diodai	...	LAN, WAN, PoE	...
Paskirtis	RACK 19"
Suminė maksimali srovė	3 x 3.3 A
Įvesčių skaičius	3
Išvesčių skaičius	3
Jungtis tipas	sriegiami gnybtai
Perdavimo greitis	...	• 10 / 100 Mbps : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE prievadai	...
Maksimali išėjimo galia	...	30 W / PoE portas	...
Beleidė komunikacija	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Maksimali bendra galia	...	60 W	...
Radijo ryšio nuotolis	< 100 m (atvira erdvė)
MAC adresų lentelė	...	1k	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	• Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai
Sertifikatai	...	CE	...
Maitinimas	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC	...
Gamintojas / Markė	...	APTI	PULSAR

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku , Tuya Smart : • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • Scenarijaus nustatymas pagal įvairius įvykius, • nuotolinė prieiga, • balso kontrolė, • Galimybė nustatyti numatytąją įrenginio būseną po maitinimo sutrikimo 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink prievadas • PoE aprėptis : 250 m - Rėžimas EXTEND įjungtas • Pridedami elementai, kad įrenginį būtų galima montuoti RACK 10" sistemoje. 	<ul style="list-style-type: none"> • TH-35 bėgelis • Atsparumas korozijai • 24 saugiklių kurių plotis yra 1 S montavimo galimybė • Prisijungimas 6-taškiniu priekiniu prie RACK profilių • Komplekte 6 varžtų M6 su krepšeliais • Korpusas su aprašomąja dalimi 420x20 mm • Viršutinėje ir apatinėje korpuso dalyje pagaminta 10 guminių praleidėjų • Komplekte yra skarda po akumuliatoriumi 7Ah/12V
Korpusas	Plastikas
Sandarumo klasė	IP20	...	IP20
Spalva	Balta	...	Juoda (RAL 9005)
Darbo temperatūra	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Svoris	0.03 kg	0.65 kg	3.3 kg
Matmenys	43 x 39 x 22 mm	200 x 118 x 44 mm	445 x 125 x 155 mm Vidiniai matmenys 481.5 x 132 x 234 mm Išoriniai matmenys
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai