








	ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕРВЪКЧОВАТЕЛ С ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ТРОЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛЕР ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ UT-A13T UNI-T	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ ACAR-P7 (5 + 2 ГНЕЗДА)	КУТИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ PUN-RJ45	IP КАМЕРА BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	ЕКСТЕНДЕР HDMI+USB-EX-70
							
	239.53 SEK 287.44 SEK	176.38 SEK 211.66 SEK	155.58 SEK 186.70 SEK	183.84 SEK 220.61 SEK	69.98 SEK 83.98 SEK	798.25 SEK 957.90 SEK	1145.43 SEK 1374.52 SEK
Стандарт	TCP/IP	...
Брой отвори	2
Поддръжани резолюции HDMI	max. 1080p @ 60 Hz
Матрица	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Номинално напрежение	230 V AC / 50 Hz
Брой канали	...	3
Измерване	Температура / относителна влажност
Конектори	2 x Гнездо RJ-45
Приложение	• Измерване на температурата, • включване/изключване на устройства	включване/изключване на устройства
Размер на матрицата	5 Mpx	...
Система за сканиране	Прогресивен	...
Време за реакция	< 25 ns
Измервателен обхват	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C
Брой мрежови гнезда	5 гнезда със защитен щифт 10A/250V 2 гнездо без защитен щифт 2.5A/250V
Диаметър на кабела	Ø 4 ... Ø 7 mm
Измерване на температурата	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Измерване на влажност	20 % ... 95 % ± 5 %
Предназначение	Херметично свързване на два Пач корда RJ45 - Изпълнява изискванията на категорията 5e
Максимален обхват на трансмисията	• 70 m - UTP cat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP cat. 5e @ 1080p (нашите тестове)
Инерционен автоматичен предпазител	10 A / 250 V
Утечен ток	< 0.5 mA
Максимално общо натоварване	3750 W	3 x 150 W	...	2300 W
Номинално напрежение на системата за защита от пренапрежения	250 V / 50 Hz
Общ максимален ток	15 A	3 x 3.3 A	...	10 A
Ниво на защита на системата за пренапрежение	≤ 1.3 kV (L/N)
Брой входове	1	3
Брой изходи	2	3
Номинален разряден ток	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Тип конектор	винтови клеми	винтови клеми
Обхват на радио комуникация	...	< 100 m (отворено пространство)
Изключвател (прекъсвач)	двулинеен, осветяван
Резолюция	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Обектив	2.8 mm	...
Максимален разряден ток	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Безжична комуникация	• Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Дължина на кабела	1.45 m
Ъгъл на виждане	• 90 ° (данни на производителя) • 71 ° (нашите тестове)	...
Обхват на IR осветителя	30 m	...
Интерфейс RS-485	—	...
Гнездо на карта памет	—	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Алармени Входи / Изходи	—	...
Аудио	• Вграден микрофон • Аудио трансфер по мрежа • Детекция на звук	...
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 5 Мрх	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Сигнализация на предупреждение за надвишаване на предварително зададената температура, • график, • таймер-програмактор, • отдалечен достъп, • гласов контрол, • Бутон за спявяване, • Диод Wi-Fi, • Графика на историята на температурата, • За вътрешно приложение 	<ul style="list-style-type: none"> • Локално управление чрез физически бутон , • TuYa Smart : • график, • таймер-програмактор, • Задаване на сценарии според различни събития, • отдалечен достъп, • гласов контрол , 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD дисплей • Цифров сензор • Функция за аларма • Функция за календар • Избираема мерна единица за измерване: °C / °F • Монтаж към стена • Интегрирана стойка 	<ul style="list-style-type: none"> • Много добро качество на изображението без видими смущения, причинени от компресията, • Няма закъснения при предаването на видео, • Няма закъснения при управление на мишката • Предназначен за непрекъсната работа 24/7
Попустима относителна влажност на околната среда	0 % ... 90 % (без конденз)	0 % ... 90 % (без конденз)
Работна температура	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C
Мрежови протоколи	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	Вграден	...
Макс. брой on-line потребители	4	...
ONVIF	✓	...
Достъп от мобилен телефон	<ul style="list-style-type: none"> • Безплатна апликация TuYa Smart на Android • Безплатна апликация TuYa Smart на iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Безплатна апликация TuYa Smart на Android • Безплатна апликация TuYa Smart на iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Достъп чрез облак (P2P) • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager 	...
IP адрес по подразбиране	DHCP или 192.168.1.13	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / 123456	...
Портове за достъп чрез интернет	80, 554	...
Портове за достъп чрез приложение на РС	Порт: 80 или достъп чрез облака	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	80	...
Порт ONVIF	80	...
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Зони за секретност - макс. 4 • Детекция на движение - макс. 4 зони • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението 	<ul style="list-style-type: none"> • Екстендерът също така позволява да се разшири обхвата на USB 2.0 порт, напр. с цел да се управлява рекордера с помощта на мишката • Преход на сигнала HDMI в предавателя • Поддръжка на EDID • Аудио трансфер по мрежа (Stereo)
Захранване	90 ... 250 V	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	1 x батерия LR3 (AAA) (в комплекта)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	5 V DC / 1 A (в комплекта)
Консумация на мощност	≤ 4.5 W	...
Корпус	Пластмаса	Пластмаса	...	От самогасяща се пластмаса	Смрпакт - Пластмаса + Метал	...
Цвят	Бял	Бял	Бял	Бял + Черен	...
Клас на защита	...	IP20	IP67	IP67	...
Работна температура	-30 °C ... 60 °C	...
Тегло	0.1 kg (общо)	0.03 kg	0.106 kg	0.44 kg	0.04 kg	0.04 kg	0.18 kg	0.12 kg
Размери	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (дължина на кабела) Сонда 	43 x 39 x 22 mm	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	370 x 65 x 44 mm	109 x 30 x 30 mm	142 x 62 x 65 mm	85 x 75 x 20 mm - Размери на предавателя или приемника	
Поддържани езици	полски, английски	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Производител / Марка	UNI-T	BCS BASIC	...
Гаранция	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00