





	ALKALINEBATTERIJ BAT-LR14*P2 1.5 V LR14 (C) ENERGIZER	HYBRIDE IP-WARMTEBEELD-CAMERA TPC-BF2241-B7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA HAC-T1A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	2.60 EUR 3.15 EUR	1989.91 EUR 2407.79 EUR	46.15 EUR 53.84 EUR
In de verpakking	2 st. De prijs is per verpakking
Pixelgrootte	...	12 µm	...
Nominale spanning	1.5 V
Warmtegevoeligheid (NETD)	...	< 40 mK @ F1.0	...
Type (maat)	AM2 / LR14 (C)
Spectraal bereik	...	8 µm ... 14 µm	...
Kleurenpalet	...	18	...
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	Automatisch
Verhouding signaal/ruis (S/N)	> 65 dB
Sensor	...	Ongekoelde VOx microbolometr 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte	...	256 x 192 px 4 Mpx	2.1 Mpx
Objectief	...	7.0 mm 8.0 mm	2.8 mm, F1.2
Beeldhoek	...	24 ° 33.4 °	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (gegevens van de producent) • 100 ° (onze tests)
Optische zoom	...	—	...
Digitale zoom	...	—	...
Lichtgevoeligheid	...	0.05 Lux (kleur) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0	...
Bereik van de IR-lamp	...	35 m	20 m
OSD-schermmenu	Het OSD-menu is toegankelijk via de -recorder
Vandaalbestendig	—
Resolutie	...	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Standaard	...	TCP/IP, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Video-output	...	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
RS-485-interface	...	✓	...
Geheugenkaartsleuf	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)	...
Beeldcompressiemethode	...	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Alarmingangen/uitgangen	...	1 / 1	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-ingang • Audio-output • Bidirectionele audio-ondersteuning 	...
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s @ 1280 x 960 25 b/s @ 4 Mpx	...
Netwerkkinterface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Netwerkprotocollen	...	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP	...
WEB Server	...	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR	...
Max. aantal online gebruikers	...	10	...
ONVIF	...	✓	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	37777-poort <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS 	...
Standaard IP-adres	...	192.168.1.108	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...
Toegangspoorten voor www	...	80, 37777	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	37777	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	37777	...
ONVIF-poort	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstream	...
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid om het beeld van de warmtecamera over het klassieke beeld te leggen - 3 Afbeeldingsmodus • PIP - Beeld in beeld • D-WDR - Breed dynamisch bereik • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • EIS - Elektronische beeldstabilisatie • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Dag/nachtmodus • ICR - Mechanisch infraroodfilter • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • WB - Witbalans (ATW/AWB/handmatig/binnen/buiten) • Bewegingsdetectie • Slim volgen van het warmste/koudste punt • IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, detectie van objecten (mens, auto), branddetectie, Rookdetectie • Actieve afschrikkingsfunctie - Visueel en akoestisch alarm • 6kV-bescherming van de camera en zijn constructie tegen de gevolgen van atmosferische ontladingen • Bescherming tegen elektrostatische ontladingen - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Mirror - Gespiegeld beeld • Automatische witbalans • Sharpness - Scherpere beeldranden
Behuizing	...	Compact - Metaal	Dome, Kunststof
Kleur	...	Wit	Wit
Dichtheidsklasse	...	IP67	IP40
Voeding	...	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A 	12 V DC / 230 mA
Vermogensverbruik	...	≤ 12 W	≤ 2.3
Werktemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.07 kg	1.4 kg	0.08 kg
Afmetingen	...	96 x 104 x 280 mm	Ø 85 x 69 mm


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Ondersteunde talen	...	Engels	...
Producent / Merk	ENERGIZER	DAHUA	DAHUA
Garantie	2 jaar	3 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00