



	IP-KAMERA IPC3614LE-ADF28KC-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	UNIVERSAL MÄTARE RB-30C REBEL Tools
		
	165.87 EUR 165.87 EUR	11.34 EUR 11.34 EUR
Standard	TCP/IP	...
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Matris dimension	4 Mpx	...
Upplösning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektiv	2.8 mm @ F1.6	...
Vidvinkel	• 113 ° (tillverkarens data) • 97 ° (våra tester)	...
Mätning av spänning DC	...	200 mV ± (0.5% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.8% + 5) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 5) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 5) @ 1 V
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	30 m	...
IR-belysning räckvidd	30 m	...
Signal-brusförhållande (S/N)	> 52 dB	...
RS-485-gränssnitt	—	...
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)	...
Mätning av spänning AC	...	200 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V , 750 V ± (2.0% + 10) @ 1 V
Bild komprimeringsmetod	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Larmingångar/utgångar	—	...
Audio	• Inbyggd mikrofon, • Inbyggd högtalare • Tvåriktad audio stöd • Ljudöverföring i nätverk • Ljuddetektion	...
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 4 Mpx	...
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-TX (RJ-45)	...

Mätning av ström DC	...	200 μ A \pm (1.8% + 2) @ 0.1 μ A , 20 mA \pm (1.8% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA \pm (2.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A \pm (2.0% + 10) @ 0.01 A
Mätning av AC-ström	...	—
Mätning av resistans	...	200 Ω \pm (1.0% + 10) @ 0.1 Ω , 2000 Ω \pm (1.0% + 4) @ 1 Ω , 20 k Ω \pm (1.0% + 4) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω \pm (1.0% + 4) @ 0.1 k Ω , 2 M Ω \pm (1.0% + 4) @ 0.001 M Ω
Mätning av kapacitet	...	—
Nätverksprotokoll	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
Mätning av induktans	...	—
WEB Server	Inbyggd	...
Mätning av frekvens	...	—
Max antal användare online	32	...
Mätning av kvadratvågs signalförhållande	...	—
ONVIF	✓	...
Tillgång från mobilen	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView	...
Förvald IP-adress	DHCP eller 192.168.1.13	...
Standard login / adminlösenord	admin / 123456	...
Tillgångsportar via webbläsare	80, 554	...
Tillgångsportar via app för PC	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation	...
Tillgångsport via mobil app	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde	...

Temperaturmätning	...	<ul style="list-style-type: none"> • °C : -40 ... 150 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , >150 ... 1370 °C ± (1.5% + 15) @ 1 °C • °F : -40 ... 302 °F ± (1.0% + 4) @ 1 °F , 302 ... 1999 °F ± (1.5% + 15) @ 1 °F
Automatisk ändring av mätområden	...	—
hFE	...	✓
Diodtest	...	✓
Indikering av genomledning	...	✓
Kontroll av logisk nivå TTL	...	—
RS-232	...	—
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Stor, tydlig LCD-skärm med bakgrundsbelysning, • Hold - stoppar mätarens avläsning, • Estetisk och solid konstruktion, • Låg batterinivå larm

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - färgglatt nattläge • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • WB - Vitbalans (ATW/AWB/manuell/inomhus/utomhus) • Dag/natt-läge (color/b&w/auto) • ICR - Mekanisk IR-filter • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering • Stöd för NAS - Network Attached Storage • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum • Privatzoner - max 4 • Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon • Smart bildanalys : linjepassering, intrång (mänsklig siluett) • Överspänningsskydd : 4 kV 	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	2 x Batteri 1.5V, typ AAA/LR03 - ingår
Effektförbrukning	≤ 8 W	...
Hölje	Dome, Metall + Plast	...
Färg	Vit	...
Täthetsklass	IP67	...
Vandalsäker	IK10	...
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.31 kg	0.15 kg
Dimension	Ø 118 x 96 mm	160 x 75 x 32 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, spanska, holländska, franska, tyska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska	...
Tillverkare/Varumärke	UNIVIEW	REBEL Tools
Garanti	3 år	2 år