





	<a href="#">CILINDRIČNI MAGNETNI KONTAKT B-2S-BR SATEL</a>	<a href="#">SWITCH POE XPOE-6-11-S2 5-PORTNI ATTE</a>	<a href="#">BLIŽINSKA KARTICA RFID FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD. HD-CVI. HD-TVI. PAL HAC-T3A21-VF-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm DAHUA</a>
				
	72.55 CZK 72.55 CZK	1783.56 CZK 1783.56 CZK	45.34 CZK 45.34 CZK	1928.66 CZK 1928.66 CZK
Standard	...	...	13.56 MHz S50	...
Detekcija	Oprtje vrat ali okna	...	...	...
Kompatibilnost	...	...	ISO/IEC 14443A	...
Maksimalna preklopna napetost magnetnega kontakta	100 V	...	...	...
Možnost programiranja serijske številke (ID)	...	...	—	...
Maksimalni preklopni tok	500 mA	...	...	...
Možnost shranitve v notranji pomnilnik	...	...	✓	...
Standard	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Razdalja zaprtih magnetnih kontaktov	25 mm	...	...	...
Pretisk serijske številke	...	...	—	...
Pretvornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Razdalja odprtih magnetnih kontaktov	27 mm	...	...	...
Velikost matrice	...	...	...	2.1 Mpx
Dolžina vodnika	44 cm	...	...	...
Porti LAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE	...	...
Upravljanje	...	—	...	...
Diode LED	...	Power, LAN	...	...
Hitrost prenosa	...	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 5 Portov LAN & PoE	...	...
SAP Code	...	...	303700155	...
Ločljivost	...	...	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p • CVBS : 960 x 576 - 960H
Izhod video	...	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Za spremembo standarda, v katerem deluje kamera, je potreben krmilnik PFM820
Zaslonski menu OSD	...	...	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksimalna izhodna moč	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porti 1 ... 4,</li> <li>• 70 W @ Passive PoE - Port 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porti 1 ... 5</li> </ul>	...	...
Maksimalna skupna moč	...	50 W	...	...
Objektiv	...	...	...	2.7 ... 12 mm
Vidni kot	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° ... 33 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 107 ° ... 32 ° (Naši testi)</li> </ul>
Razmerje signal/šum (S/N)	...	...	...	> 65 dB
Zaseg IR osvetljave	...	...	...	30 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	...	...	Avtomatska
Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porti 1 ... 6</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porti 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porti 5, 6</li> </ul>	...	...
Izbrane funkcije	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>• HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> </ul>
Poraba moči	...	...	...	≤ 4.6 W
Izbrane značilnosti	Majhne dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost neodvisnega vklapljanja in izklapljanja napajanja PoE za vsakega od portov LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Širok razpon vhodne napetosti</li> <li>• Do 70W moči na portu LAN_5 PoE IN/OUT</li> <li>• Napajanje prek vijáčnega konektorja (<math>V_{in}</math>) ali drugega stikala PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT)</li> <li>• Možnost kaskadnega napajanja - eno stikalo napaja naslednja - port PoE IN/OUT</li> <li>• Izhodna napetost za naprave PoE <math>V_{out} = V_{in}</math></li> <li>• Razred tesnosti : IP56</li> <li>• Na ohišju so nameščene kabselske uvodnice : 6 x M16</li> </ul>	Zaseg : ~ 10 cm ,	...
Ohišje	...	...	...	Dome, Aluminij + Plastika

Napajanje	...	10 ... 56 V DC	...	12 V DC / 380 mA
Vandaloodporna	...	...	...	—
Barva	Rjav	...	...	Bel
Delovna temperatura	...	-25 °C ... 50 °C	...	...
Razred tesnosti	...	...	...	IP67
Delovna temperatura	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.01 kg	0.34 kg	0.006 kg	0.39 kg
Dimenzije	27 x 6.5 mm	158 x 118 x 77 mm	86 x 54 x 0.9 mm	Ø 122 x 106 mm
Proizvajalec / Znamka	SATEL	ATTE	Hikvision	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00