






	IP-CAMERA IPC-HFW1239TL1-A-IL Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA	MASTHOUDER USH-S2	SCHAKELENDE VOEDING ZK-100-8	GETWISTE ADERPAREN UTP PFM920L5EUN/50M DAHUA
				
	125.06 EUR 151.32 EUR	11.89 EUR 14.39 EUR	50.12 EUR 60.65 EUR	13.48 EUR 16.31 EUR
Standaard	TCP/IP
Type adapter	Schakelend	...
Uitgangsspanning	12 V DC	...
Samenwerking	...	SH-250/310/145, SH-410/310/145, SH-540/310/145
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
In de sectie	50 m
Materiaal	...	Magnelis - koolstofstaal, bedekt met een legering van zink-aluminium-magnesium
Schermgrootte	2.1 Mpx
Soort	UTP cat. 5e
Aantal bevestigingselementen	...	2
Instelling uitgangsspanning	10.8 V ... 13.2 V DC - Met een potentiometer	...
Plaatdikte	...	1.5 mm
Binnenste geleider	Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Draad
Stroomcapaciteit (totaal)	8 A	...
Afstand tussen de montageopeningen	...	235 mm
Max. uitgangsstroom van een enkelvoudige uitgang	1 A	...
Resistentie	max. 12 Ω / 100 m
Beveiliging van de uitgangen	1 A Smeltzekering	...
Schild	—
LED-indicatie	✓	...
Buitenmantel	Ø 4.7 mm PVC
Kleur van de mantel	Wit
Belangrijkste kenmerken	...	Bevestiging met behulp van stalen strips (niet meegeleverd)	...	De parameters zijn aanzienlijk beter dan de vereisten van de categorie 5+
Resolutie	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Beveiliging	• Kortsluitbeveiliging • Overbelasting • Overspanning	...
Objectief	2.8 mm
Beeldhoek	104 °
Ingangsspanning	85 ... 264 V @ 50Hz	...
Vermogen	100 W (max)	...
Aantal outputs	8	...
Soort aansluiting	Kabelklemmen	...
Soort behuizing	Metaal, wandmontage	...
Bereik van de IR-lamp	30 m
Afsluiten met sleutel	—	...
Bereik van de witlichtlamp (LED)	30 m
Verhouding signaal/ruis (S/N)	> 56 dB
Geheugenkaartsleuf	—
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	-15 ... 50 °C / 20 ... 90 %	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> Ingebouwde microfoon Audio-uitgang Geluidsdetectie Overeenstemming met de standaard AAC
Transmissiesnelheid main stream	25 b/s @ 1080p
Netwerkiterface	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	6
ONVIF	✓
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 37777 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> Android: Gratis app DMSS iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard IP-adres	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777
ONVIF-poort	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Breed dynamisch bereik 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen Beelddraaiing en -spiegeling Bewegingsdetectie: - max. 4 configureerbare zones Privacyzones - max. 4 Intelligente beeldanalyse : Detectie van mensen
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA
Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.3 W @ 12 V DC ≤ 7.8 W @ PoE
Behuizing	Compact - Metaal
Kleur	Wit + Zwart
Dichtheidsklasse	IP67
Vandaalbestendig	—
Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.31 kg	0.31 kg	1.704 kg	24.5 kg/km
Afmetingen	198 x 80 x 76 mm	...	340 x 210 x 90 mm	...
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Russisch, Portugees, Roemeens, Turks, Oekraïens, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk	DAHUA	DAHUA
Garantie	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00