









	KRONE TAGANTKINNITUSE RAAM LSA-GN-10/10	KINNITUSIALG LFCB-I	LIGIPÄÄSUKONTROLLER ASC2102B-T DAHUA	VIDEOKA UHHTMETA UKSEKELL ATLO-DBCL- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	LED-RIBA KAABEL AD- TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO	LIGIPÄÄSUKONTROLLER ASC3202B DAHUA	UHTMEVARA UKSEKELL ATLO-DB-TUYA	KULANKRUD KM- M10X80*P4	AASAGA SEINAPISTIK KH-12/8X120
									
	7.57 EUR 7.57 EUR	0.10 EUR 0.10 EUR	175.87 EUR 175.87 EUR	31.90 EUR 31.90 EUR	17.41 EUR 17.41 EUR	504.82 EUR 504.82 EUR	5.89 EUR 5.89 EUR	1.16 EUR 1.16 EUR	0.97 EUR 0.97 EUR
Paigaldatud profiilmoodulite arv	10 tk	...	...	...	...	...	...	...	...
Pakutav lähipääsude arv	...	...	2 (kahesuunaline)	...	...	2	...	...	...
Kaabli pikkus	...	...	...	...	25 m	...	...	...	...
Signaali režiim	...	...	...	...	...	...	Optiline ja helisignaal	...	...
Paigaldatud profiilmoodulite tüüp	10PAR	...	...	...	...	...	...	...	...
Helinate arv	...	...	...	...	...	...	52	...	...
Sensor	...	...	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...	...	...	...	...
Tugi	...	...	DAHUA ASC2204C-H	...	...	Koostöö ligipääsu kontrollisüsteemidega	...	...	...
Resolutsioon	...	...	...	1920 x 1080 px - 1080p	...	...	...	...	...
Koost	...	...	• Kinnitamine trükiplaadile - M3 kruvi • Kinnitamine alusele - M4 kruvi	...	...	...	...	...	...
Pakendis	...	...	...	...	...	...	...	4 tk Hind on pakendi kohta	...
Läätis	...	...	...	2.5 mm	...	...	...	...	...
Toetatud lügerite arv	...	...	4 tk	...	...	• 2 tk RS-485, • 2 tk Wiegand	...	...	...
Helitugevuse reguleerimine	...	...	...	...	...	...	4 helitugevuse taset, 10 ... 90 dB	...	...
Varutoitesüsteem	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Seinapistiku pikkus	...	...	...	...	...	...	...	60 mm	...
Kruvi	...	...	...	...	...	...	...	M10 x 80 mm	...
Puurava läbimõõt	...	...	...	...	...	...	...	14 mm	12 mm
Väljundiimid	...	...	5 tk - Relee	...	...	...	...	...	...
Sisejuht	...	...	...	...	5 x Ø 0.35 mm - Standardjuhe	...	...	...	...
Töövahemik	...	...	...	...	...	...	80 m - avatud alal	...	...
Vaatenurk	...	...	...	• 135 ° (tootja andmed) • 101 ° (meie testitulemused)	...	...	...	...	...
Kruvi	...	...	...	...	...	...	...	...	90 mm (L)
Häiresaadid/väljundid	...	...	5 / 1	...	...	2 / 2	...	...	...
Kruvi keermepikkus	...	...	...	...	...	...	...	36 mm	...
Infrapunavalgusti	...	...	...	10 m	...	...	...	...	...
Sagedusriba	...	...	...	...	...	...	433.92 MHz ± 0.2	...	...
Ankru läbimõõt	...	...	...	...	...	...	...	13.5 mm	...
LED-valgusti	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kruvi mõõtmed	...	...	...	...	...	...	...	...	Ø 8 x 90 mm
Ankru pikkus	...	...	...	...	...	...	...	53 mm	...
Traadita edastuskaugus	...	...	...	Kaugust piirab ainult Wi-Fi võrgu ulatus	...	...	...	...	...
Materjal	...	...	...	...	...	...	...	Galvaniseeritud teras	Seinapistik - Poliispropüleeni Kruvi - Galvaniseeritud teras
Väliskate	...	...	...	...	5 x Ø 1.6 mm - PVC	...	...	...	...
Wi-Fi-standard	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz	...	...	...	...	...
Rakendus	...	...	...	...	LED-ribad - RGBW	...	...	Betoon, Tellissein	...
Võrguliides	...	...	...	Wi-Fi : 2.4 GHz	...	...	...	...	...
Side	...	...	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Juhtpaneel CAN (Controller Area Network)	...	...	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Mobiiltelefonide tugi	...	...	...	Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile	...	...	...	...	...
Katte värv	...	...	...	...	Must + Roheline + Punane + Sinine + Valge	...	...	...	...
Kujutise pakkimisviis	...	...	...	H.264 / MJPEG / JPEG	...	...	...	...	...
Võrguprotokollid	...	...	...	...	...	P2P, IP4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...	...	...
Töörežiimid	...	...	...	...	...	• Peamine juhtimisrežiim • Alamjuhtimisrežiim	...	...	...
Põhiomadused	...	...	...	• Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine), • PIR-detektor - Liikumistuvastus, Anduri tööulatuse 3 m, • viivitamise tuvastamine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • BLC - taustvalguse kompenseerimine, • Sisesehitatud mikrofon, • Sisesehitatud kõlar, • Kahesuunaline kommunikatsioon, • Mõra ja kaja vähendamine • Täielik võrgutugi : WiFi, • Võimalik töötada pilvel - te ei pea porte ümber suunama, • Sõnumisuhtlus Video PUSH teel • Parem aku eluiga • Madal voolutarve • Töösagedus - Juhtmeta uksekell : 433 MHz	...	...	...	...	...
Kinnitus	...	...	...	Pind	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000 indekseeritud kasutajat</li> <li>• Ajalugu 30 000 sündmust</li> <li>• Funktsioon, mis takistab sama koodi/kaardi kasutamise mitu korda sisenemiseks (anti-passback)</li> <li>• Ukse lahtijätmise ja lahtisena fikseerimise häired</li> <li>• Sisseehitatud "valvokoor"</li> <li>• Võimalik paigaldada nii seinale kui DIN TS-35 latile</li> </ul>	Ainult sisetingimustes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toetab 2 ust (2x ukseandur, 2x väljumisnupp, 2x häirelinn, 2x luku juhtimine)</li> <li>• 1000 indekseeritud kasutajat</li> <li>• Toetab kuni 3000 sõrmejälge</li> <li>• 5000 RFID-kaardi mälu</li> <li>• Toetab 300 000 salvestise houstumist</li> <li>• 128 üldotsarbelist graafikat</li> <li>• Tuvastusrežiimid : RFID-kaart, ligipääs distantsilt, PIN, Sõrmejalg - Mis tahes kombinatsioon eespool mainitud režiimidest</li> <li>• Rikkumiskatsed</li> <li>• Automaatne häireteadete saatmine SmartPSS süsteemile või pärast sellise koodi, kaardi või sõrmejälge kasutamist, mis on määratletud ukse sundavamenena</li> <li>• Ukse lahtiolekuaia loendur koos võimalusega saada häiresignaali määratud väärtuse ületamiseks</li> <li>• Piiksignaal - Buzzer</li> <li>• Lubade nimekiri, Must nimekiri</li> <li>• Sisseehitatud veebiserver</li> <li>• Tarkvara uuendus läbi võrgu</li> <li>• Jälgimine ja seadistamine läbi võrgu - SmartPSS Lite rakendus</li> <li>• Toiteväljund 12 V DC / 1 A - lukule toite tagamine</li> <li>• Toetab risvaralise I/O pordi seadistamist ja ekspordi seadistuste jooniseid</li> <li>• Vastab ONVIF standardile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madal voolutarve</li> <li>• Vastuvõtja tundlikkus : -110 dBm</li> <li>• Seadmete lihtne ja kiire paigaldamine</li> </ul>			
Toitevarustus			12 V DC / 1 A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 18650-aku 3.7 V / 2600 mAh (ei sisaldu komplektis)</li> <li>• 5 V DC - Laadimine micro USB-pordi abil (kaabel komplektis)</li> </ul>	100 ... 240 V AC			
Kaitsme klass					IP66				
Voolutarve						<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (t56)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (t56)</li> </ul>	≤ 0.5 W		
Korpus					Veekindel - Plastik	Plastik (PC + ABS)	Plastik		
Värv					Valge / Must	Valge	Valge		
IK klass						IK06			
Töötemperatuur					30 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C			
Lubatud suhteline niiskus					max. 95 % (mittekondenseeruv)	5 % ... 95 % (mittekondenseeruv)			
Kaal		0.001 kg	0.384 kg		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.084 kg - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 0.028 kg - paigaldusalus</li> </ul>	0.72 kg	0.06 kg		
Tootja / mark		DELTA	DAHUA		ORNO	DAHUA			
Mõõtmed	225 x 112 x 50 mm	20.2 x 20.5 x 9.3 mm	209 x 117 x 51 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 142 x 46 x 32 mm - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 156 x 62 x 17 mm - paigaldusalus</li> </ul>	186 x 186 x 58 mm	82 x 82 x 65 mm		
Garantii	2 aastat	3 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00