



	<a href="#">DIVKĀRŠAS TEHNOLOĢIJAS MIKROVIĻŅU DETEKTORS + PIR IX-PLUS VIDICON</a>	<a href="#">IP PRETVANDĀLISMA KAMERA IPC322LB-SF28-A - 1080p 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	22.58 EUR 27.32 EUR	92.86 EUR 112.36 EUR
Standarts	...	TCP/IP
Pielietojums	Iekšējā	...
Sensors	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx
Sensora veids	Pasīvie infrasarkanie stari (PIR) un mikroviļņi (MW)	...
Skenēšanas sistēma	...	Progresīvs
Uztveršanas zona	15 m	...
Detekcijas leņķis	100 °	...
Sensitivitātes uzstādīšana	✓	...
Automātiskā diagnostika	—	...
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	...	2.8 mm
Avārijsignalizācijas izejas	NC, EOL - Iestatījumi ar tiltslēgiem	...
Noturīgs pret dzīvniekiem	≤ 20 kg	...
Antimaskas funkcija	—	...
Redzamības leņķis	...	• 107 ° (ražotāja dati) • 92 ° (mūsu pārbaudes)
Pre-alarm funkcija	—	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 52 dB
Interfeiss RS-485	...	—
Digitālā temperatūras kompensācija	✓	...
Atmiņas kartes ligzda	...	—
Attēla kompresijas metode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
Audio	...	—
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciparu detektors</li> <li>• Freneļa lēcu matrica LODIFF® tehnoloģijā</li> <li>• Fresneļa lēcas ar UV filtru - POLY IR®</li> <li>• Baltās gaismas filtrs</li> <li>• LED indikācija</li> <li>• Augsta noturība pret radio RF traucējumiem : 30 V/m</li> <li>• Funkcija AND un Smart-OR</li> <li>• Impulsu skaitītājs</li> <li>• Iebūvēti EOL rezistori</li> <li>• Sabotāžas atklāšana - korpusa atvēršana, atraušana no pamatnes</li> <li>• Montāža pie sienas : 1.8 ... 2.2 m</li> </ul>	...
Aizsardzības klase (Grade)	EN 50131-2-4 Grade 2	...
Maksimālais strāvas patēriņš	32 mA	...
Darba temperatūra	-20 ... 40 °C	...
Tikla protokoli	...	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
WEB Server	...	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	4
ONVIF	...	✓
Pieklūve mobilajam telefonam	...	Pieklūve caur mākonī (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.13
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / 123456
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	Ports: 80 vai pieklūve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija <a href="#">EZStation</a>
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	80
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Kustības detekcija - maks. 4 zonas</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 4</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>
Energoapgādes avots	9 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Patērētā jauda	...	≤ 5 W
Korpuss	...	Dome, Metāls + Plastmasa
Krāsa	Balts	Balts
Aizsardzības klase	...	IP67
Pretvandālisma	...	IK10
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.08 kg	0.34 kg
Izmērs	63 x 114 x 40 mm	Ø 109 x 81 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	VIDICON	UNIVIEW
Garantija	2 gadi	3 gadi