




| | EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 VYSÍLAČ DAHUA | NVR APTI-N0911-M5 9 KANÁLŮ | ISOPROPYLALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KOVOVÝ KANYSTR 5 l AG TERMOPASTY |
|-------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 26.31 EUR 26.31 EUR | 37.88 EUR 37.88 EUR | 28.76 EUR 28.76 EUR |
| Standard | ... | TCP/IP | ... |
| Porty LAN | 1 ks. RJ45 | ... | ... |
| Přenosové porty | 1 ks. BNC | ... | ... |
| Balení | ... | ... | Kovový kanystr 5 l |
| Podporovaná rozlišení | ... | max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px | ... |
| Použití | ... | ... | Ideální pro odstraňování nečistot z optických součástí |
| Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbps | ... | ... |
| Video výstupy | ... | 1 ks. HDMI 1 ks. VGA | ... |
| Podpora audia | ... | 9 Kanálů - Audio z kamer | ... |
| Audio vstupy | ... | — | ... |
| Audio výstupy | ... | 1 ks. Zásuvka Jack 3.5 mm | ... |
| Dosah přenosu | max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Dosah přenosu dat a napájení velmi záleží na použitém kabelu a výkonu požadovaného pro napájení přijímače | ... | ... |
| Ochrany | Proti přepětí | ... | ... |
| Metoda komprese obrazu | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... |
| USB | ... | 2 ks. USB 2.0 | ... |
| Podporované pevné disky | ... | 1 x 8 TB SATA | ... |
| Režim záznamu | ... | Ruční, detekce pohybu, harmonogram | ... |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| Vybrané vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekce MDI/MDI-X - automatické vyhledávání nebo přenos dat • Podpora IP kamer a síťových zařízení • Snadná instalace - nevyžaduje konfiguraci IP a MAC adresy • Napájení PoE - piny 1, 2 a 3, 6 • Zařízení pracuje od strany kamery • Možnost montáže na stěně nebo na kolejnici DIN TS-35 • Délka kabelu UTP pro kamery max. 2 m | ... | ... |
| Síťové protokoly | ... | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF 2.4 | ... |
| Externí paměťové zařízení pro zálohu dat | ... | Archivování záznamů (.avi) do formátu USB (pendrive) | ... |
| Vyhledání a přehrání záznamů | ... | Vyhledávání nahrávek na časové ose nebo na seznamu souborů. Přehrávání: dopředu, zrychlení nahrávky. Přehrávání zároveň max. 3 kamer | ... |
| Přenosová rychlost (bitrate) | ... | 60 Mbps | ... |
| Síťové funkce | ... | Program klienta a prohlížeče IE: náhled live, přehrávání a archivace nahrávek a konfigurace parametrů rekordéru | ... |
| ONVIF | ... | ✓ | ... |
| Podpora mobilních telefonů | ... | Port: 6000 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma BitVision, Android: Aplikace zdarma iVMS320 • Android: Aplikace zdarma BitVision, iOS: Aplikace zdarma iVMS320 | ... |
| Přednastavená adresa IP | ... | 192.168.1.88 | ... |
| Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce | ... | admin / 12345 | ... |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| Porty přístupu přes www | ... | 80, 5000, 554 | ... |
| Porty přístupu přes aplikace na PC | ... | 80, 5000, 554 | ... |
| Port přístupu přes mobilní aplikaci | ... | 80, 5000, 6000 | ... |
| Provozní teplota | ... | -10 °C ... 55 °C | ... |
| Vstupy/výstupy alarmů | ... | — | ... |
| Ovládání PTZ | ... | Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) | ... |
| Detekce pohybu | ... | Rozdělení obrazovky na zóny : 24 x 18 pol detekce | ... |
| Obsluha myši | ... | ✓ | ... |
| Součástí sady je IR dálkové ovládání | ... | — | ... |
| Napájení | • ePoE • PoE (802.3af/at) | 12 V DC / 2 A | ... |
| Hmotnost | 0.07 kg | 0.44 kg | 4.371 kg |
| Rozměry | 79 x 64 x 23 mm | 219 x 218 x 37 mm | 315 x 168 x 105 mm |
| Podporované jazyky | ... | polština, angličtina, bulharsky, čeština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, rumunština, turečtina, maďarština, itaština | ... |
| Země původu | ... | Čína | ... |
| Výrobce / Značka | DAHUA | APTI | AG TERMOPASTY |
| Záruka | 3 roky | 2 roky | ... |