



	DIBLU CU ȘURUB KW-8/4X60 KLIMAS	NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7216HQHI-M1/S/16A+4/1ALM 16 CANALE ACUSENSE Hikvision
		
	35.24 HUF 41.94 HUF	171809.52 HUF 204453.33 HUF
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Diblu, Polipropilenă • Șurub, Tablă galvanizată 	...
Diametru	8 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Lungime diblu	40 mm	...
Dimensiunile șurubului	Ø 4 x 60 mm, PZ-2	...
Intrări video	...	16 buc. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cărămidă ceramică solidă • Cărămidă solidă de silicat 	...
Ieșiri video	...	1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA 1 buc. CVBS - BNC mamă
Intrări audio	...	16 buc. RCA , 16 buc. Coaxial audio - Semnal audio de la camere pe cablu separat
Ieșiri audio	...	1 buc. RCA
Tip compresie video	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rezoluție de înregistrare	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3K Lite , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Viteze de înregistrare	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 3K Lite @ 1 ... 12 cadre/s 5M-N @ 1 ... 12 cadre/s 4M-N @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 15 cadre/s 1080N @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal
Moduri de funcționare	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP

Moduri de înregistrare	...	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Nr. HDD suportate	...	1 x 10 TB SATA
Backup pe suporturi externe	...	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Căutarea și redarea înregistrărilor	...	Căutare a înregistrărilor după fișier sau orar. Redare: înainte, mai repede, mai încet. Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search Redarea concomitentă a maxim 16 camere
Interfață de rețea	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Funcții de rețea	...	Client dedicat și browser IE: vizualizare live, redarea și arhivarea înregistrărilor, configurarea anumitor parametri pentru DVR
Protocole de rețea	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Adresă IP implicită	...	DHCP sau 192.168.1.64
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Acces de pe telefonul mobil	...	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită Hik-Connect • iOS: Aplicație gratuită Hik-Connect
Porturile de acces prin www	...	80
Porturi de acces prin aplicația PC	...	554 RTSP, 8000
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Stream principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Stream auxiliar
USB	...	• 1 buc. USB 2.0 • 1 buc. USB 3.0
Porturi seriale	...	RS-485
Intrări/ieșiri de alarmă	...	4 / 1
Control PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax HD-TVI Hikvision
Detecție mișcare	...	2.0
Funcții cheie	...	• DVR din seria AcuSense, • Analiză Inteligentă a Imaginii : intrare, depășire a liniei, tehnologia Deep Learning, Detectarea inteligentă a mișcării (cu diferențierea persoanelor și a vehiculelor), • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule • detecție facială

Suport pentru mouse	...	✓
Telecomandă inclusă	...	—
Alimentare	...	12 V DC / 2 A (alimentator în set)
Consum	...	≤ 24 W
Culoare	...	Negru
Greutate	...	1.3 kg
Dimensiuni	...	320 x 249 x 48 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză, bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, greacă, spaniolă, olandeză, germană, norvegiană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, maghiară, italiană
Producător	KLIMAS	Hikvision
SAP Code	...	300228033
Garanție	2 ani	3 ani

