




	LÜLITUSADAPTER 12V/3.3A/PA4	PATCHCORD RJ45/3.0- GREEN 3.0 m	VIDEOERALDAJA D- SEP/HD-4
			
	17.27 EUR 17.27 EUR	1.67 EUR 1.67 EUR	20.43 EUR 20.43 EUR
Adaptteri tüüp	Lülitamine
Väljundpinge	12 V DC
Väljundpinge reguleerimine	11 ... 13 V
Kaabel	...	UTP kat. 5e : RJ 45 Pistik / RJ 45 Pistik	...
Maks. väljundvool (kokku)	3.3 A
Värv	...	Roheline	...
Maks. väljundvool ühe väljundi puhul	0.85 A
LED indikaator	✓
Kaabli pikkus	...	3.0 m	...
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • Ülekoormus • Lühis
Sisendpinge	230 V AC
Toide	40 W
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Seadme tüüp	Passiivne
Ühenduse tüüp	Kaabliklemmid
Sisendite arv	4 tk BNC pesa
Väljundite arv	4	...	4 tk BNC pesa
Põhiomadused	IEC toitesisend	<ul style="list-style-type: none"> • Väga lihtne ja kiire paigaldamine • Korrosioonikindlus 	...
Korpuse tüüp	Metallist, seinale paigaldatav
Sisendtakistus	75 Ω
Võtmega suletav	✓
Väljundtakistus	75 Ω
Sisendite ja väljundite vaheline optiline isolatsioon	50 V DC
Üksikute kanalite galvaaniline eraldatus	> 2000 V

Sumbumine	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB
Ribalaius	200 MHz
Sisendite kaitse	ESD, IEC 61000-4-2, ± 30 kV contact, ± 30 kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A ($t_p=8/20\mu s$)
Toitevarustus	—
Töötemperatuur	-20 °C ... 55 °C
Kaal	0.69 kg	0.063 kg	0.12 kg
Mõõtmed	164 x 163 x 52 mm	...	103 x 78 x 30 mm
Tootja / mark	DELTA
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat