



	INTERRUPTOR POE / EXTENSOR PFT1300 3 PORTAS DAHUA	CÂMARA IP IPC3612LE-ADF28KC-WL ColorHunter - 1080p 2.8 mm UNIVIEW
		
	9238.10 HUF 11362.86 HUF	56501.90 HUF 69497.34 HUF
Padrão	...	TCP/IP
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz	...	2.1 Mpx
Portas LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + entrada da alimentação : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af) 	...
Resolução	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente	...	2.8 mm @ F1.6
Gestão	—	...
Ângulo de visão	...	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dados do fabricante) • 101 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	...	30 m
Indicadores LED	LAN, PoE	...
Alcance do iluminador IR	...	30 m
Velocidade de transmissão	10 / 100 Mbps	...
Interface RS-485	...	—
Ranhura para cartão de memória	...	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Potência máxima de saída	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ porta PoE - Primeiro dispositivo • 3 W @ porta PoE - Segundo dispositivo em cascata 	...
Entradas / saídas de alarme	...	—
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de ligação em série • O dispositivo pode funcionar como extensor da rede LAN e alimentação PoE 	...

Áudio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfone embutido, • Altifalante incorporado • Suporta áudio bidireccional • Transmissão de áudio através da rede • Detecção de áudio
Alcance	100 m - Entrada 100 m - Saída	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	25 fps @ 1080p
Protecções	Contra sobretensão	...
Interface de rede	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Temperatura de operação / humidade relativa	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...
Protocolos de rede	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
WEB Server	...	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Acesso desde o telemóvel	...	Acesso através da nuvem (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicação gratuita EZView • iOS (iPhone): Aplicação gratuita EZView
Endereço IP predefinido	...	DHCP ou 192.168.1.13
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / 123456
Portas de acesso através do navegador	...	80, 554
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	Porta: 80 ou acesso através da nuvem - PC: Aplicação gratuita EZStation
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	80
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fluxo principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Subfluxo

Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - modo noturno a cores • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Balanço de branco automático • Modo dia/noite (color/b&w/auto) • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador (falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização • Suporte para NAS - Network Attached Storage • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Modo corredor - útil para a vigilância de corredores, portões de entrada e salas estreitas • Zonas de privacidade - máx. 4 • Detecção de movimento • Análise Inteligente da Imagem : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão (silhueta humana) • Protecção contra sobretensão : 4 kV
Alimentação	PoE (802.3af/at)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Consumo de energia	0.3 W	≤ 8 W
Caixa	Plástico, montagem na calha DIN, TS-35	Dome, Metal + Plástico
Cor	...	Branco
Grau de protecção	...	IP67
Antivandálica	...	—
Temperatura de operação	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.06 kg	0.31 kg
Dimensões	80 x 51 x 23 mm	Ø 118 x 96 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, checo, espanhol, holandês, francês, alemão, português, eslovaco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	DAHUA	UNIVIEW
Garantia	3 anos	3 anos

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00