





	KONEKTOR KEYSTONE FX-RJ45-6A-02	STROPNÍ DRŽÁK NA KULATÉ KAMERY BD-MC129-BLACK	EXTERNÍ KAMEROVÝ DISTRIBUČNÍ BOD EXPERT-POE/OTD-8G2GSFP 8 PoE + 2 x SFP	KONEKTOR LED PÁSEK AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO
				
	2.13 EUR 2.13 EUR	7.37 EUR 7.37 EUR	406.70 EUR 406.70 EUR	1.28 EUR 1.28 EUR
Vzdálenosti montážních otvorů	...	98 mm
Použití	Pracuje s LED osvětlením RGBW
Typ konektoru	Zásuvka RJ45
Počet otvorů	...	3
Šířka pásky	12 mm
Průměr úchytu	...	Ø 129 mm
Kompatibilní s kamerami	...	APTI
Připevňování vodiče	Rychlospojka Krone - zabezpečené blokováním
Vzdálenost od montážního povrchu	...	33 mm
Maximální napájecí napětí	48 V
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X 	...
Správa	—	...
Určení	<ul style="list-style-type: none"> • Patch panel Keystone, • UTP kat. 6A
Impedance	100 Ω
Materiál	PET	Kov
Výrobce / Značka	ORNO
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...
Přenosová rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 Portů LAN & PoE, • 1000 Mbps : 2 Porty SFP (Uplink) 	...
Maximální výstupní výkon	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8	...
Maximální celkový výkon	115 W	...
Tabulka MAC adres	16k	...

Provozní režimy	<ul style="list-style-type: none"> E - Režim EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podporují přenos až na 250 m V - režim VLAN, porty 1 ... 8 jsou navzájem izolovány a pracují odděleně s porty 9, 10 P - Režim PoE Auto-check - monitorování portů, které napájejí zařízení PoE a automatický restart odpojením napájení při detekci neodpovídajícího zařízení 	...
Počet liniových kabelů	2	...
Počet kazet svárů	1	...
Kapacita tlačů	8	...
Typ konektoru	SC / PC jednovidové (SM)	...
Počet adaptérů	4	...
Počet pigtailů	4 jednovidové (SM)	...
Materiál provedení	Kov	...
Barva	Bílá / Černý	Černý	Šedý	Bílá
"Index of Protection"	IP55	—
Kabelové průchodky	3 ks. zesponu Ø 39 mm	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Velmi jednoduchá a rychlá montáž bez použití nářadí Odolnost vůči korozi Standard montáže Keystone 	...	<ul style="list-style-type: none"> Dveře jsou zamykané na zámek Vestavěný ventilátor 	...
Maximální průměr sloupu	350 mm	...
Vnější rozměry	280 x 260 x 210	...
Certifikáty	CE, RoHS	...
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana před elektrostatickými výboji - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Přepětový chránič : C10, chráněná vedení L+N Ochrana před bleskem : <ul style="list-style-type: none"> Maximální napětí : 385 V AC Jmenovitý vybíjecí proud : 20 kA (8/20µs) Maximální vybíjecí proud : 40 kA (8/20µs) 	...
Napájení	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Šroubové svorky	...
Provozní teplota	-20 °C ... 65 °C	...
Hmotnost	0.01 kg	0.22 kg	5.65 kg	0.002 kg
Rozměry	18 x 26 x 41 mm (W x H x D)	Ø 129 x 33 mm	280 x 260 x 205 mm	28 x 20 mm
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky