






	<a href="#">HÄNGANDE RACK-SKÅP R10-6U/280</a>	<a href="#">UTOMHUS SNABBROTTERANDE IP- KAMERA TC-H354S SPEC:23X//E/V3.1 - 5 Mpx 5... 115 mm TIANDY</a>	<a href="#">NÄTKABEL.CEE-77/IEC-C5 1.5 m</a>	<a href="#">NÄTKABEL.CEE-77/IEC-C13 1.4 m</a>	<a href="#">SINGELMODE MODUL SFP+20-1270/1330 ULTIMODE</a>
					
	841.88 NOK 841.88 NOK	9600.65 NOK 9600.65 NOK	31.08 NOK 31.08 NOK	31.03 NOK 31.03 NOK	268.35 NOK 268.35 NOK
Invändig bred	10 "	...	...	...	...
Standard	...	IP	...	...	...
Invändig höjd	6 U	...	...	...	...
Invändig djup	215 mm	...	...	...	...
Överföringsprotokoll	...	...	...	...	IEEE802.3ae, SFF-8431 Rev.4.1, SFF-8472 Rev.4.4
Kabel	...	...	Uttag C5 (klöverblad) / Strömkontakt	IEC320 C13 Uttag / Strömkontakt	...
Utvändig bred	350 mm	...	...	...	...
Typ av fiberoptisk kabel	...	...	...	...	Singelmode fiberoptisk kabel
Kabellängd	...	...	1.5 m	1.4 m	...
Utvändig höjd	287 mm	...	...	...	...
Max överföringsräckvidd	...	...	...	...	20 km
Spänning	...	...	max. 250 V	max. 250 V	...
Utvändig djup	280 mm	...	...	...	...
Överföring	...	...	...	...	max. 10 Gb/s
Ström	...	...	max. 2.5 A	max. 10 A	...
Hål för fläkt	—	...	...	...	...
Antal trådar som behövs	...	...	...	...	1
Optiska anslutningar	...	...	...	...	LC / PC
Avtagbar bakpanel	—	...	...	...	...
Dörr	Framsida: glasdörr	...	...	...	...
Ljuskälla / optisk våglängd	...	...	...	...	FP laser - 1270 / 1330 nm (Tx / Rx)
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hål för kablar, uppifrån och nerifrån</li> <li>• Dörr monterad som vänster- eller högerhängd</li> <li>• 2 nycklar ingår</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket enkel och snabb montering</li> <li>• Kraftigt utförande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket enkel och snabb montering</li> <li>• Kraftigt utförande</li> <li>• Mångtrådiga ledare : 3 x 0.75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BiDi/WDM-överföring (via en fiber),</li> <li>• Kompatibel med ULTIMODE, TP-LINK</li> </ul>
Upplösning	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Drifttemperatur	...	...	...	...	0 °C ... 70 °C
Omvandlare	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Objektiv	...	5 ... 115 mm	...	...	...
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 58 ° ... 3 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 55 ° ... 3.5 ° (våra tester)</li> </ul>	...	...	...
Optisk zoom	...	x 23	...	...	...
Digital zoom	...	x 16	...	...	...
IR-belysning räckvidd	...	150 m	...	...	...
Videoutgång	...	—	...	...	...
Vridhastighet vid förinställningar	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 °/s (horisontell)</li> <li>• 80 °/s (vertikal)</li> </ul>	...	...	...
Vridhastighet (manuell styrning)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (horisontell)</li> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikal)</li> </ul>	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Horisontell kullad	...	360 ° - kontinuerlig	...	...	...
Vertikal kullad	...	-16 ° ... 90 °	...	...	...
RS-485-gränssnitt	...	✓	...	...	...
Antal förinställningar	...	500	...	...	...
Scanning i sidled	...	✓	...	...	...
Ruttinställningar	...	8	...	...	...
Bild komprimeringsmetod	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	...
Larmingångar/utgångar	...	1 / 1	...	...	...
Audio	...	• Audio ingång • Audio utgång	...	...	...
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 3.7	...	...	...
Gränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	...	Inbyggd	...	...	...
Max antal användare online	...	32	...	...	...
ONVIF	...	✓	...	...	...
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD kort upp till 512GB	...	...	...
Tillgång från mobilen	...	Port: 3000 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EasyLive Plus</a>	...	...	...
Tillgång från PC	...	Port: 3000 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...	...
Förvald IP-adress	...	DHCP eller 192.168.1.2	...	...	...
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten	...	...	...
Tillgångsportar via webbläsare	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...	...
Tillgångsport via mobil app	...	3000, 3001	...	...	...
Tillgångsportar via app för PC	...	3000, 3001	...	...	...
ONVIF-port	...	80	...	...	...
Smart bildanalys	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart objektspårning</li> <li>• video sabotage</li> <li>• detektering av personer i tjänst</li> <li>• detektering av skyddshjälm</li> <li>• detektering av människosamling</li> <li>• räkning av människor</li> <li>• parkeringsdetektering</li> <li>• löpning</li> <li>• detektering av den som går runt i ett visst område</li> <li>• värmekarta</li> <li>• övergivet/saknat föremål</li> <li>• dubbel linjepassering</li> <li>• linjepassering</li> <li>• klassifikation av människor och fordon</li> <li>• Ansiktigenkänning</li> </ul>	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Dag/nattläge</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Bildrotation och spegelbild</li> <li>• Adaptativ justering av IR-belysningens effekt efter objektivets zoom och omgivningens ljusstyrka</li> </ul>	...	...	...
Skydd	...	• Överspänningsskydd : 6 kV	...	...	...
Strömförsörjning	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC	...	...	3.3 V DC
Effektförbrukning	...	≤ 19.4 W	...	...	...
Hölje	...	Speed Dome, Aluminium + (PC + ABS)-plast	...	...	...
Färg	Ljus grå	Vit + Svart	...	...	...
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 65 °C	...	...	...
Täthetsklass	...	IP66	...	...	...
Klass för mekaniskt skydd	...	—	...	...	...
Vikt	5.3 kg	2.2 kg	0.17 kg	0.120 kg	0.02 kg
Dimension	...	Ø 161 x 276 mm (utan hållare)	...	...	...
Språk som används	...	polska, engelska, albansk, arabeska, koreanska, franska, hebreiska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, italienska	...	...	...
Tillverkare/Varumärke	...	TIANDY	...	...	ULTIMODE
Garanti	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år