

	УНИВЕРСАЛНА ЦЕНТРАЛНА СКОБА PV-KS/50/B ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ	КОРПУС НА ТВЪРДИЯ ДИСК Y-3036 UNITEK	ЕКСТЕНДЕР EXT-POE2H В ХЕРМЕТИЧЕН КОРПУС PULSAR	КЛЕЩИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ HT-352
				
	0.62 GBP 0.74 GBP	10.55 GBP 12.66 GBP	57.14 GBP 68.57 GBP	8.47 GBP 10.16 GBP
Материал	ПЕТ (полиетилентерефталат)
Материал	Алуминий
Височина	21.5 mm
Диаметър на отвора	9 mm
Стандарти	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Поддържани твърди дискове	...	1 x SATA III, 2.5 "
закрепващ болт	—
Входно напрежение	42 ... 57 V DC	...
Изходно напрежение	42 ... 57 V DC	...
Брой входове	1	...
Изходи	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s
Брой изходи	2	...
Сигнализация на режима на работа	...	LED диоди
Съединител	3 x Гнездо RJ-45	...
Захранване	...	Порт USB
Цвят	Черен
Сигнализиращи диоди	LAN, PoE	...
Приложение	Кабел RG59 , Кабел RG6 , Кабел RG-7 , Кабел RG-11 , Телефонен кабел 4P / 6P / 8P
Избрани характеристики	• Регулируеми остриета • Инструмент с висока трайност, изработен от най-висококачествени материали
Поддъжана скорост на трансфера	• Обхват : 100 m - Вход, 100 m - 2 x Изход, • Поддъжана скорост на трансфера 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...
Изходна мощност	15.4 W / Порт PoE OUT 1/2 , max. 20 W (общо)	...
Защити	• Срещу пренапрежение • От претоварване • Срещу късо съединение	...

Корпус	...	Desktop, Пластмасова	Пластмасова, херметичен	...
Клас на защита	IP56	...
Работна температура /относителна влажност	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Тегло	0.026 kg	0.08 kg	0.55 kg	0.14 kg
Размери	50 x 36 x 24.5 mm	131 x 83 x 35 mm	198 x 148 x 78 mm	192 x 45 x 33 mm
Производител / Марка	...	UNITEK	PULSAR	...
Гаранция	2 години	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00