




	<a href="#">AKUSTISK GLASKROSSDETEKTOR JA-110B JABLOTRON</a>	<a href="#">VANDALSÄKER IP-KAMERA IPC-HDBW5241E-ZE-27135-DC12AC24V - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">VANDALSÄKER IP-KAMERA IPC322LB-AF28WK-G Wi-Fi - 1080p 2.8 mm UNIVIEW</a>
			
		460.32 EUR 460.32 EUR	131.34 EUR 131.34 EUR
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Samarbete	JABLOTRON 100	...	...
Omvandlare	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Detektion	Glaskrossdetektor	...	...
Matris dimension	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Räckvidd	max. 9 m	...	...
Scannsystem	...	...	Progressiv
Miljöklass	II	...	...
Känslighetsjustering	—	...	...
Upplösning	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Signalering av larm	LED-lampa, Signal till kontrollpanelen ( BUS-skena )	...	...
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 mm
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detektion av glaskrossning, laminerat eller hårdat glas</li> <li>• avancerade tvåvägs mikroprocessor signalanalys</li> </ul>	...	...
Signal-brusförhållande (S/N)	...	...	> 52 dB
Drifttemperatur	-10 °C ... 40 °C	...	...
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° ... 30 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 104 ° ... 31 ° (våra tester)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 92 ° (våra tester)</li> </ul>
IR-belysning räckvidd	...	40 m	30 m
RS-485-gränssnitt	...	—	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar	...	1 / 1	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingång för extern mikrofon</li> <li>• Audioutgång</li> <li>• Ljuddetektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd mikrofon</li> <li>• Ljudöverföring i nätverk</li> <li>• Ljuddetektion</li> </ul>
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
Nätverksprotokoll	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, SNMP
WEB Server	...	Inbyggd, Web Viewer	Inbyggd
Max antal användare online	...	20	...
ONVIF	...	18.12	✓
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p	25 bilder/sek @ 1080p
Tillgång från mobilen	...	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	Tillgång via datamoln (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Förvald IP-adress	...	192.168.1.108	DHCP eller 192.168.1.13
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	admin / 123456
Tillgångsportar via webbläsare	...	80, 37777	80, 554

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Tillgångsportar via app för PC	...	37777	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">EZStation</a>
Tillgångsport via mobil app	...	37777	80
ONVIF-port	...	80	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde
Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom-objektiv</li> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• EIS - Elektronisk Bildstabilisering</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• BLC - inställbar kompensering av backljus</li> <li>• HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt)</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Automatisk vitbalans</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Värmekarta - markerade i bilden med lämpliga färger områden med olika trafik</li> <li>• IVS-analys : linjepassering, intrång - klassifikation av människor och fordon, övergivet/saknat föremål, illegal parkering, detektering av människosamling, räkning av människor - hantering av 4 oberoende detekteringsområden, detektering av ansikte - stöder 6 typer av extraktion av ansiktsattribut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module, Räckvidd : 120 m</li> <li>• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• Stöd för NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Privatzoner - max 4</li> <li>• Rörelsedetektion - max 4 zoner</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• Smart bildanalys : Detektering av människa</li> </ul>
Strömförsörjning	BUS-skena, 12 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 980 mA,</li> <li>• 24 V AC / 490 mA</li> </ul>	12 V DC / 340 mA
Effektförbrukning	...	≤ 11.8 W	≤ 4 W
Hölje	...	Dome - Metall	Dome, Metall + Plast
Färg	Vit	Vit	Vit
Täthetsklass	...	IP67	IP67
Vandalsäker	...	IK10	IK10
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.045 kg	0.88 kg	0.4 kg
Dimension	40 x 100 x 22 mm	Ø 159 x 118 mm	Ø 109 x 83 mm
Språk som används	...	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, italienska	polska, engelska, tjeckiska, spanska, holländska, franska, tyska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	JABLOTRON	DAHUA	UNIVIEW
Garanti	2 år	3 år	3 år