





	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PIR ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΉΜΑ OR-MA-701	ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ A19-MASK	ΣΧΟΠΡΟΠΥΛΙΚΉ ΔΛΚΟΟΔΗ ΚΟΝΤΑΚΤ-IPA-PLUS/100 ΜΠΟΥΚΆΛΙ 100 ml AG TERMOPASTY	ΚΆΜΕΡΑ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΆΣΙΑ ΚΆΤΆ ΤΩΝ ΒΆΝΔΆΛΙΣΜΩΝ HAC-HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA
				
	15.11 EUR 18.74 EUR	2.25 EUR 2.79 EUR	1.48 EUR 1.84 EUR	140.16 EUR 173.80 EUR
Πακέτο	Μπουκάλι 100 ml	...
Τύπος αισθητήρα	Παθητικός υπέρυθρος (PIR)
Εφαρμογή	Εσωτερική	...	Ιδανικό για την αφαίρεση ακαθαρσιών από οπτικά στοιχεία	...
Εμβέλεια	4 ... 5 m
Πρότυπο	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Αισθητήρας	Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix	2.1 Mpx
Ενεργοποίηση συναγερμού	επιλογή μέσω διακόπτη : • Γκονγκ • Σειρήνα συναγερμού ~ 85 dB/m
Ρύθμιση ευαισθησίας	—
Ανθεκτικότητα στα ζώα	—
Ανάλυση	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	Αυτόματη
Φακός	2.8 mm
Τροφοδοσία με μπαταρία	• 6 V DC / 300 mA (ο προσαρμογέας ισχύος δεν περιλαμβάνεται) • 4 x μπαταρία LR6 (AA) (δεν περιλαμβάνεται)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 40 °C
Οπτική γωνία	• 109 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 101 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Λόγος S/N	> 65 dB
Έξοδος εικόνας (video)	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - επιλογή μέσω διακόπτη
Ήχος (audio)	Ενσωματωμένο μικρόφωνο - μόνο HD-CVI

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Privacy zones - μεγ. 8
Μενού OSD	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού DAHUA
Παροχή ισχύος	12 V DC / 225 mA
Κατανάλωση ισχύος	≤ 2.7 W
Περίβλημα	Dome, Μεταλλικό
Χρώμα	...	Μαύρο	...	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών	IK10
"Δείκτης Προστασίας"	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C
Βάρος	0.13 kg	0.19 kg	0.1 kg	0.33 kg
Διαστάσεις	72 x 82 x 122 mm	218 x 39 x 2 mm	Ø 38 x 165 mm	Ø 106 x 51 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ORNO	DELTA	AG TERMOPASTY	DAHUA
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	...	3 ετών