






| | REGLETA DE ALIMENTACIÓN OR-AE-13144 (4 TOMAS + 2 USB) ORNO | CONTROLADOR DE ACCESO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p | HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm | EXTENSOR EXT-POE2 PULSAR | PANEL CIEGO PARA ARMARIO RACK Z19-3U*P2 |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 17.61 EUR 21.31 EUR | 58.16 EUR 70.37 EUR | 13.34 EUR 16.14 EUR | 29.08 EUR 35.19 EUR | 9.07 EUR 10.97 EUR |
| Voltaje nominal | 230 V AC / 50 Hz | ... | ... | ... | ... |
| Corriente total máxima | 10 A | ... | ... | ... | ... |
| Estándares | ... | ... | ... | PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | ... |
| Incluido en el paquete | ... | ... | ... | ... | 2 uds. El precio indicado es por un paquete |
| Carga máxima total | 2300 W | ... | ... | ... | ... |
| Sistema de escaneado | ... | Progresivo | ... | ... | ... |
| Voltaje de entrada | ... | ... | ... | 42 ... 57 V DC | ... |
| Anchura | ... | ... | ... | ... | 19 " |
| Voltaje de salida | ... | ... | ... | 42 ... 57 V DC | ... |
| Altura | ... | ... | ... | ... | 3 U |
| Conectores | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x clavija - USB-A • 4 x toma - USB-A • 1 x Enchufe de alimentación - micro USB | ... | ... |
| Número de entradas | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Material | ... | ... | ... | ... | Acero - pintura en polvo |
| Número de tomas de red | <ul style="list-style-type: none"> • 4 tomas con contacto protector 10A/250V, • 2 puertos USB 2.1A/5V | ... | ... | ... | ... |
| Zoom óptico | ... | — | ... | ... | ... |
| Número de salidas | ... | ... | ... | 2 | ... |
| Interruptor | — | ... | ... | ... | ... |
| Estándar USB | ... | ... | 3.0 | ... | ... |
| Conector | ... | ... | ... | 3 x Puerto RJ-45 | ... |
| Longitud del cable | 1.4 m | ... | ... | ... | ... |
| Indicadores LED | ... | ... | ... | Link/Act | ... |
| Convertidor | ... | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145 | ... | ... | ... |
| Tamaño de la matriz | ... | 2.1 Mpx 2 Mpx | ... | ... | ... |
| Algunas características | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación robusta • Se puede utilizar como cargador para múltiples dispositivos después de conectar una fuente de alimentación externa a través de la toma micro USB • Indicación LED • Protección contra cortocircuitos • Protección contra sobretensiones | ... | ... |
| Tamaño de punto | ... | 1.75 μm | ... | ... | ... |
| Lentes | ... | 4.5 mm 2.4 mm | ... | ... | ... |
| Ángulo de visión | ... | 68 ° 70 ° | ... | ... | ... |
| Resolución | ... | 1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| Velocidad de transmisión soportada | ... | ... | ... | • Alcance : 100 m - Entrada, 100 m - 2 x Salida, • Velocidad de transmisión soportada : 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet | ... |
| Estándar | ... | TCP/IP | ... | ... | ... |
| Rango del iluminador IR | ... | 5 m | ... | ... | ... |
| Alcance del iluminador de luz blanca (LED) | ... | 5 m | ... | ... | ... |
| Medición de temperatura | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Potencia de salida | ... | ... | ... | max. 15.4 W / puerto PoE max. 20 W (total) | ... |
| Rango de medición de temperatura | ... | 35 °C ... 42 °C | ... | ... | ... |
| Precisión de medición de la temperatura | ... | ± 0.3 °C | ... | ... | ... |
| Protecciones | ... | ... | ... | • Contra sobretensiones • Contra sobrecargas • Contra cortocircuitos | ... |
| Temperatura de funcionamiento / humedad relativa | ... | ... | ... | -10 ... 40 °C / 10 ... 90 % | ... |
| Distancia de reconocimiento facial | ... | 0.5 m ... 2.3 m (hasta 30 000 rostros en la base de datos) | ... | ... | ... |
| Distancia de medición de temperatura | ... | 0.5 m ... 1.3 m distancia óptima : 0.75 m | ... | ... | ... |
| Memoria interna | ... | Soporta el almacenamiento de 25 000 registros | ... | ... | ... |
| Salida de vídeo | ... | — | ... | ... | ... |
| Interfaz RS-485 | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Interfaz Wiegand | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Ranura para tarjeta de memoria | ... | — | ... | ... | ... |
| Entradas / salidas de alarma | ... | 0 / 2 (control del pestillo, señalización de sobrecalentamiento) | ... | ... | ... |
| Salida de relé | ... | NO, NC | ... | ... | ... |
| Audio | ... | Altavoz incorporado | ... | ... | ... |
| Interfaz de red | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... | ... | ... |
| Protocolo de red | ... | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP | ... | ... | ... |
| WEB Server | ... | Incorporado | ... | ... | ... |
| Número máximo de usuarios on-line | ... | 20 | ... | ... | ... |
| ONVIF | ... | — | ... | ... | ... |
| RS-485 | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Dirección IP predeterminada | ... | DHCP / 192.168.1.88 | ... | ... | ... |
| Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto | ... | admin / 12345 | ... | ... | ... |
| Puertos de acceso a través del navegador | ... | 7080 | ... | ... | ... |
| Puertos de acceso a través de la aplicación PC | ... | 7080 | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|---------|
| Características principales | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD incorporada que muestra la imagen de la cámara y el resultado de la medición de temperatura - 1024 x 600 px • Modo día/noche (color/b&w/auto) • Botón RESET • Wiegand 26 • Modos de funcionamiento de la salida de relé: control de acceso o notificación de excepción | ... | ... | ... |
| Alimentación | ... | 12 V DC | 5 V DC / 2 A (el conjunto no incluye la fuente de alimentación) | ... | ... |
| Consumo de energía | ... | ≤ 12 W | ... | ... | ... |
| Carcasa | Plástico | Compact - Metal | ... | Metal | ... |
| Color | Blanco + Gris | Plata | ... | ... | Negro |
| Grado de protección | ... | IP66 | ... | ... | ... |
| Temperatura de funcionamiento | ... | 15 °C ... 25 °C - medición de la temperatura solo en espacios interiores (temperatura estabilizada) | ... | ... | ... |
| Peso | 0.35 kg | 0.76 kg | 0.050 kg | 0.11 kg | 0.55 kg |
| Dimensiones | 94 x 78 x 78 mm | 112 x 220 x 41 mm (con soporte) | 95 x 31 x 21 mm | 81 x 77 x 26 mm | ... |
| Longitud del cable | ... | 64 cm | 30 cm | ... | ... |
| Idiomas compatibles | ... | polaco, inglés, francés, español, alemán, portugués, ruso, turco, italiano | ... | ... | ... |
| Fabricante / Marca | ORNO | APTI | UNITEK | PULSAR | ... |
| Garantía | 2 años | 3 años | 2 años | 2 años | 2 años |