





	PRIZĂ DOBLĂ APARENTĂ ATLO-S2IP6 IP66	EXTENDER USB-EX-150/4-USB	SPLITTER VIDEO RV-16/32-UHD/R19	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500C-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
				
	11.99 EUR 14.27 EUR	62.14 EUR 73.95 EUR	155.81 EUR 185.41 EUR	58.35 EUR 69.44 EUR
Tensiune nominală	220 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Puterea maximă cumulată	3840 W
Senzor	1/2.7 " CMOS
Curent maxim total	16 A
Numărul de prize	2 buc.
Dimensiune senzor	5 Mpx
Tip conector	CEE 7/3 (Schuko)
Conectori	...	<ul style="list-style-type: none"> • Transmițător : - 1 x USB-A - 1 x Mufă RJ-45 ecranată • Receptor : - 4 x USB-A - 1 x Mufă RJ-45 ecranată
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Împământare	✓
Număr intrări	16 buc. BNC	...
Număr ieșiri	32 buc. BNC	...
Banda de frecvențe	0 ... 120 MHz (-3dB)	...
Impedanță intrări	75 Ω	...
Impedanță ieșiri	75 Ω	...
Rază de acțiune	...	<ul style="list-style-type: none"> • 150 m - USB 2.0 @ UTP cat. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP cat. 5e
Categorie UTP	...	5e / 6 / 6A / 7
Sistem de protecție a intrării	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)	...
Protecție ieșire	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)	...

Rezoluție	2880 x 1620 - 5 Mpx - numai HD-CVI : Formatul imaginii 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - numai HD-CVI 960 x 576 - 960H
Obiectiv	2.8 mm
Consum curent	120 mA @ 12 V DC	...
Câștig	0 dB	...
Tip carcasă	1 U Rack 19"	...
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (conform producătorului) • 106 ° (testele noastre)
Caracteristici principale	Măștile conexiunilor electrice	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (compatibil în jos) • Acesta suportă până la 4 intrări de tip USB 2.0 și 1 ieșire de tip USB 2.0 . • Transmițătorul este alimentat de la dispozitivul sursă - nu este necesară o sursă de alimentare suplimentară. • Dispozitivul deserveste cascada echipamentelor switch gigabit, ceea ce permite creșterea distanței de transmisie a datelor. • Protecție împotriva trăsnetului, protecție la supratensiune, protecție ESD • Instalarea este foarte simplă - echipamentul este de tip Plug&Play USB
Raza de acțiune a iluminării IR	30 m
Reglare a puterii iluminării IR	Automat
Temperatură de lucru	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Ieșire video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Meniu OSD	✓

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Mod de lucru zi/noapte • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii • AGC - Reglarea automată a amplificării • Zonele asigurate • Mirror - Imagine în oglindă • Balans automat de alb
Alimentare	...	5 V DC / 1 A (alimentator în set) - Receptor	7 ... 26 V DC (nu include alimentator)	12 V DC / 310 mA
Consum	≤ 3.7 W
Carcasă	Material plastic	Metalică	...	Compact, Din material plastic
Culoare	Gri	Alb
Indice protecție IP	IP66	IP67
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C
Greutate	0.625 kg	0.12 kg	0.44 kg	0.18 kg
Dimensiuni	165 x 171 x 113 mm	77 x 61 x 21 mm	490 x 44 x 38 mm	Ø 70 x 161 mm
Producător	ATLO	...	DELTA	DAHUA
Garanție	2 ani	2 ani	5 ani	3 ani