



	VÉGRÖGZÍTŐ PV-KK/35-50/B NAPELEMEKHEZ 35 mm	TÚLFESZÜLTÉG KORLÁTOZÓ AXON-POE ETHERNET	TV- VAGY MONITORTARTÓ BRATECK-KL22-22F
			
	246.67 HUF 313.27 HUF	10940.00 HUF 13893.80 HUF	3484.76 HUF 4425.65 HUF
Anyag	Alumínium
Magasság	35 mm
Névleges feszültség	...	5 V	...
Nyílás átmérője	9 mm
Maximális feszültség	...	6 V	...
rögzőtőcsavar	—
Feszültség védelmi szint (vonál-vonal)	...	40 V	...
Névleges kisülés áram (vonál-vonal)	...	100 A (8/20µs)	...
Szerelési szabvány	VESA : 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Névleges kisülés áram (vonál-földelés)	...	100 A (8/20µs)	...
TV méret hüvelykben	23 " ... 42 "
Maximális kisülés áram (vonál-vonal)	...	135 A (8/20µs)	...
Terhelhetőség	35 kg
Maximális kisülés áram (vonál-földelés)	...	135 A (8/20µs)	...
Távolság a szerelési felülettől	19.5 mm
Kapacitás	...	< 30 pF	...
Szín	Fekete	...	Fekete
Függőleges dőlés	—
Vízszintes forgatás	—
Névleges tápfeszültség	...	0 ... 50 V	...
Forgatás a képernyő síkban	—
Maximális tápfeszültség	...	56 V	...
Névleges áram	...	400 mA	...
Táplálás túlfeszültség védelmének szintje (vonál-vonal)	...	125 V	...
Vonal-földelés feszültség védelmi szintje	...	600 V 1 kV	...
Táplálás névleges kisülési árama (vonál-vonal)	...	80 A (8/20µs)	...

Gyártó / Márka	BRATECK
Táplálás névleges kisülési árama (vonalföldelés)	...	1 kA (8/20µs)	...
Táplálás maximális kisülési árama (vonalföldelés)	...	2.5 kA (8/20µs)	...
Csatlakozóalj típusok	...	RJ45 (8P8C)	...
Méret	50 x 38 x 28 mm	67 x 61 x 30 mm	265 x 222 x 19.5 mm
Súly	0.22 kg	0.06 kg	0.422 kg
Garancia	2 év	2 év	2 év