



	VTIKAČ F/5.9-CFS	TRANSFORMATOR VIDEO TR-8M
		
	0.11 EUR 0.11 EUR	26.29 EUR 26.29 EUR
Tip konektorja	"F" Ravni vtič	...
Montaža konektorskih elementov	Uvito	...
Montaža zaslona	Uvijanje	...
Montaža žile	—	...
Namembnost	Koaksialni kabel	...
Premer kabla	max. 5.9 mm	...
Impedanca	75 Ω	...
Material	Kovina	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Široka pasovna širina dela • Odpornost na korozijo 	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Vrsta naprave	...	Pasivne
Število kanalov	...	8 kosov Video
Zaseg video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e
Slabljenje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.42 dB • 11 MHz @ 0.64 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.41 dB • 42 MHz @ 1.53 dB • 67.5 MHz @ 2.22 dB Podano slabljenje velja za dve med seboj povezani napravi
Vh./izh. napetost 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Izolacija med vhodi	...	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz)	...	60 dB
Impedanca koaksialne vtičnice	...	75 Ω

Impedanca simetrične vtičnice	...	100 Ω
Tip koaksialne vtičnice	...	8 x BNC Vtič na vodu
Tip simetrične vtičnice	...	Kabelski priključki / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pari) Vtičnica
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 70 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	< 95 %
Teža	0.002 kg	0.32 kg
Dimenzije	Ø 11 mm x 18 mm	185 x 58 x 25 mm
Garancija	2 leta	2 leta