





	PREKLOPNO STIKALO POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTNI	MONTAŽNI VIJAKI SM-6/RACK-B	REGISTRATOR IP NVR504-32B 32 KANALI UNIVIEW	NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR BRATECK-LP42-69T
				
	19.09 EUR 19.09 EUR	0.48 EUR 0.48 EUR	783.65 EUR 783.65 EUR	20.24 EUR 20.24 EUR
Standard	TCP/IP	...
Namembnost	...	Rack 19" / Rack 10"
Omogočane ločljivosti	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Izhodi video	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov	...
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + vhod napajanja : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Vsebina v pakiranju	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x vijak M6, vtičnica Torx T-25, • 4 x koš, • 4 x podstavek iz umetnega materiala, ščiteč lakirano prevleko plošč pred poškodovanjem tekom privijanja vijakov
Material izdelbe	...	Jeklo, Anodizirana površina
Podpora audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanali - Avdio s kamer • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka 	...
Vhodi audio	1 kosov CINCH	...
Izhodi audio	1 kosov CINCH	...
Upravljanje	—
Diode LED	LAN, PoE
Standard montaže	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Metoda kompresije slike	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Hitrost prenosa	10 / 100 Mbps
Pretočnost (bitrate)	max. 320 Mbps	...
Velikost TV v palcih	60 " ... 100 "
Nosilnost	75 kg
Podpirani trdi diski	4 x 8 TB SATA	...
Razdalja od montažne površine	85 mm
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram	...
Barva	Črn
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)	...
Maksimalna izhodna moč	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Prva naprava • 3 W @ port PoE - Druga naprava v kaskadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Odmik od navpične lege	-10 ° ... 5 °
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 16 kamer	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost zaporednega povezovanja • Naprava lahko deluje kot podaljšek omrežja LAN in napajanja PoE
Mrežni vmesnik	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Mrežne funkcije	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov	...
Zaseg	100 m - Vhod 100 m - Izhod
Varovala	Protinapetostne
Ohišje	Plastična, montaža na tirnici DIN, TS-35
Temperatura dela / relativna vlaga	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Mrežni protokoli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6	...
ONVIF	✓	...
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.30	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / 123456	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 80 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija EZView • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView 	...
Porti dostopa prek strani www	80, 554	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Zaporedni porti	RS-485	...
Alarmni vhodi / izhodi	16 / 4	...
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamere PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P in drugi 	...

Detekcija gibanja	✓	...
Inteligentna Analiza Slike	✓	...
Izbrane funkcije	<p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, vstop na označeno območje, zapustitev označenega območja, zavržen/manjkajoči objekt, sprememba scene, štetje ljudi, ocenjevanje velikosti zbrane množice, monitoring objektov • Zaznavanje dima in temperature, zaznavanje požara • Zaznavanje gibanja s prepoznavo silhuete človeka/vozila • Inteligentno prepoznavanje človeškega telesa in sledenje gibanju osebe • SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo • Način hodnika - uporaben za monitoring hodnikov, uvoznih vrat in ozkih prostorov • Alarmiranje izgube signala VIDEO • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija 	...
Podpora miške	✓	...
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—	...
Switch PoE	—	...
Napajanje	PoE (802.3af/at)	...	12 V DC / 5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Poraba moči	0.3 W	...	≤ 20 W (brez HDD)	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C	...
Teža	0.05 kg	0.035 kg	3.16 kg	3.7 kg
Dimenzije	79 x 52 x 23 mm	...	440 x 352 x 48 mm	954 x 625 x 85 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, slovaški, italijanski	...
Proizvajalec / Znamka	UNIVIEW	...
Garancija	2 leta	2 leta	3 leta	2 leta