



	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA OMEGA-51P18-8P - 5 Mpx 5.35 ... 96.3 mm	KODĒTA PIEKLUVE ATLO-KRM-511
		
	252.43 EUR 305.44 EUR	38.42 EUR 46.49 EUR
Saderīga ar kartēm	...	Unique EM 125kHz
Standarts	TCP/IP	...
Kartes nolasišanas diapazons	...	max. 6 cm
Sensors	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	5 Mpx	...
Autonomais darbs	...	✓
Iebūvēta tastatūra	...	✓
Durvju zvana taustiņš	...	✓
Sabotāžas izeja	...	—
Komunikācija	...	Wiegand 26
Maksimālais strāvas patēriņš	...	55 mA
Izšķirtspēja	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Objektīvs	5.35 ... 96.3 mm	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 indeksētie lietotāji • Identifikācija: Karte un/vai PIN • Zils taustiņu izgaismojums • Saderīgs ar atvēršanas sensoru un izejas pogu • Izeja NO/NC • Iespēja pieslēgt papildus ATLO-R sērijas lasītāju (divpusēja pārejas kontrole)
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	10 ... 90 % (bez kondensācijas)
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 59 ° ... 3.6 ° (ražotāja dati) • 48 ° ... 3.7 ° (mūsu pārbaudes) 	...
Optiskais zoom	x 18	...
Automātisks IR izgaismotājs	Infrasarkano staru prožektora jaudas adaptīvā pielāgošana objektīva zoom un ārējā apgaismojuma spilgtumam	...

Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	80 m	...
Video izeja	—	...
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	1 °/s ... 80 °/s (līmenis) 1 °/s ... 40 °/s (vertikāli)	...
Horizontālās rotācijas diapazons	360 ° nepārtraukts	...
Vertikālās rotācijas diapazons	0 ° ... 93 °	...
Interfeiss RS-485	—	...
Presetu skaits	255	...
Horizontālā skenēšana	✓	...
Attēla kompresijas metode	H.265 / H.264	...
Aizsardzība	Pārspriegums	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tīkla protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	• 20 kadru nomainas ātrums @ 5 Mpx • 25 kadru nomainas ātrums @ 4 Mpx	...
WEB Server	Iebūvēts	...
ONVIF	✓	...
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BitVision	...
Default adrese IP	192.168.1.168	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / admin Administratorsa paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...
ONVIF ports	8999	...
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Galvenā plūsma rtsp://ip_address/1/h264minor - Blakus plūsma	...
Maršruta iestatījumi	8	...

OSD ekrāna izvēle	preset 95	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Intelīgenta attēla analīze : ielaušanās, kustības atklāšana, pamatojoties uz cilvēka noteikšanu, video sabotāža • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Parking action - kameras automātiska iestatīšana noteiktā pozīcijā, ja operators uz kādu laiku neekspluatē ierīci • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • Automātisks baltā balanss • IR staru prožektora optimizācija • Mirror - spoguļattēls • Privātuma zonas - maks. 4 	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (komplektā strāvas adapteris) 	12 V DC ± 10%
Patērētā jauda	≤ 33 W	...
Korpuss	Speed Dome, Metāla	Metāla
Krāsa	Balts + Melns	Sudraba + Melns
Aizsardzības klase	IP66	IP40
Darba temperatūra	-20 °C ... 60 °C	-45 °C ... 60 °C
Svars	1.5 kg (ar stiprinājumu)	0.42 kg
Izmērs	200 x 269 x 137 mm (ar stiprinājumu)	77 x 110 x 27 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu	...
Ražotājs / Marka	OMEGA	ATLO
Garantija	2 gadi	3 gadi