




	ROUTER ARCHER-C9 2.4 GHz, 5 GHz 600 Mbps + 1300 Mbps TP-LINK	ENTATHPAΣ VANT-5/PL	ROUTER TL-MERC-AC12 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK / MERCUSYS
			
	103.63 CHF 128.50 CHF	1.34 CHF 1.66 CHF	26.65 CHF 33.05 CHF
Εφαρμογή	...	Συρματόσχοινα	...
Υλικό	...	Μεταλλικό	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	2.4 GHz, 5 GHz	...	2.4 GHz (2.412 ... 2.472 GHz), 5 GHz (5.150 ... 5.250 GHz)
Τύπος κεραίας	3 x Πανκατευθυντική κεραία , Σύνδεσμος κεραίας : RP- SMA	...	4 x Πανκατευθυντική κεραία 5 dBi
Πρότυπα	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	600 Mbps + 1300 Mbps	...	300 Mbps + 867 Mbps
Θύρες LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN	...	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Ενδεικτικές λυχνίες LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, WPS, 2 x USB	...	Power, WLAN, LAN, WAN
Ευαισθησία δέκτη	2.4 GHz : • 11b 11M : -92 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS7 : -72 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm 5 GHz : • 11a 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -73 dBm • 11n HT40 MCS7 : -70 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -69 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -64 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -61 dBm	...	2.4 GHz : • 11g 6M : -95 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS7 : -74 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -92 dBm • 11a 54M : -75 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -64 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -60 dBm
DDNS	✓	...	✓

Εξυπηρετητής (server) DHCP	✓	...	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	✓	...	✓
Προστασίες	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup)	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • Δέσμευση IP-MAC
Διεπαφή διαχείρισης	Πρόγραμμα περιήγησης, TP- LINK Tether	...	Πρόγραμμα περιήγησης
Ισχύς πομπού	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	< 20 dBm
Παροχή ισχύος	12 V DC / 4 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...	9 V DC / 0.85 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Τείχος προστασίας (firewall) • Φιλτράρισμα πρόσβασης στο internet • Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing) • Ενσωματωμένος switch 4 θυρών • Στατιστικές ασύρματης μετάδοσης • Η επιλογή WPS επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Έλεγχος εύρους ζώνης • Έλεγχος πρόσβασης • Απομακρυσμένη διαχείριση • DMZ • γονικός έλεγχος • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες • απόκρυψη SSID • 1 x Θύρα USB 2.0, 1 x Θύρα USB 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Διάμετρος εντατήρα 5 mm • Φορτίο εργασίας 50 kg • Αυτοχρήστη στη διάβρωση 	<ul style="list-style-type: none"> • Κουμπί WPS/RESET • Ενσωματωμένος switch 3 θυρών • Τείχος προστασίας (firewall) • Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing) • Στατιστικές ασύρματης μετάδοσης • Η επιλογή WPS επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης • WAN : PPPoE, L2TP, PPTP • διακομιστής DHCP • Προώθηση θυρών : Virtual Server, UPnP, DMZ • Έλεγχος πρόσβασης • Απομακρυσμένη διαχείριση • γονικός έλεγχος • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες - 2.4, 5 GHz • Συμμόρφωση IPv6
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)	...	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Βάρος	0.66 kg	0.05 kg	0.26 kg
Διαστάσεις	221 x 169 x 86 mm	140 x 20 x 7 mm	222 x 140 x 32 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	TP-LINK	...	TP-LINK / MERCUSYS
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών