




	PATCHCORD UC- PATCH-8M-RJ45 8.0 m UBIQUITI	LIITUMPATAREI BAT- CR2450*P2 ENERGIZER	IP-KAAMERA IPC-HDW1230S-0280B-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	11.23 EUR 11.23 EUR	2.93 EUR 2.93 EUR	121.99 EUR 121.99 EUR
Standard	TCP/IP
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Skaneerimissüsteem	Progressiivne
Pakendis	...	2 tk Hind on pakendi kohta	...
Maatriksi suurus	2.1 Mpx
Nimipinge	...	3 V	...
Kaabel	UTP kat. 6 : RJ-45 - Pistik / RJ-45 - Pistik
Tüüp (suurus)	...	CR2450	...
Kaabli pikkus	8.0 m
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts	2.8 mm
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Väga paindlik • Üliõhuke 3 mm seadmekaabel • Väga lihtne ja kiire paigaldamine • Korrosioonikindlus
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (tootja andmed) • 98 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	30 m
Mälukaardipesa	—
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	—
Heli	—
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	20
ONVIF	20.06
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal • Mirror - peegelkujutus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Liikumistuvastus
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	37777
ONVIF-port	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Toitevarustus	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Voolutarve	≤ 2.3 W @ 12 V DC ≤ 4.4 W @ PoE (802.3af)
Korpus	Dome - Metall + Plastik
Värv	Valge	...	Valge
Kaitsme klass	IP67
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C
Möötmepikkused	...	Ø 24 x 5.0 mm	Ø 108 x 85 mm
Kaal	0.08 kg	0.006 kg	0.27 kg
Saadaolevad keeled	inglise, hispaania, vene
Tootja / mark	UBIQUITI	ENERGIZER	DAHUA
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00