





	SUPORTE DE PAREDE ALUX-U30-23 ALUMÍNIO	BATERIA DE LÍTIU BAT-AAA-LITHIUM/E*P10 1.5 V LR03 AAA ENERGIZER	AMPLIFICADOR UNIVERSAL DA REDE SEM FIO TL-WA855RE 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK	ADAPTADOR ANGULAR IEC-G/F-G-KAT
				
	12.17 EUR 14.97 EUR	28.78 EUR 35.40 EUR	21.43 EUR 26.36 EUR	0.24 EUR 0.30 EUR
Diâmetro	Ø 35 mm
Faixa de frequência	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Altura	270 mm
Distância desde a superfície de montagem	218 mm
Incluído na embalagem	...	10 un. O preço indicado é por uma embalagem
Tipo de conector	Adaptador angular - Tomada IEC / Tomada "F"
Tipo de antena	2 x Antena Externo	...
Tensão nominal	...	1.5 V
Impedância	75 Ω
Padrões	IEEE 802.11 b/g/n	...
Material	Alumínio	Metal
Tipo (tamanho)	...	LR03 AAA
Espessura da parede	• 3 mm - Tubo de alumínio • 4 mm - Base do suporte
Fixação	4 x Buchas Ø 8 mm
Velocidade de transmissão	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps	...
Sensibilidade do receptor	• 270M: -68dBm@10% PER • 130M: -68dBm@10% PER • 108M: -68dBm@10% PER • 54M: -68dBm@10% PER • 11M: -68dBm@8% PER • 6M: -68dBm@10% PER • 1M: -68dBm@8% PER	...
Indicadores LED	Signal, Power	...
QSS	—	...
Modos de operação	• Range Extender - amplificador de sinal • Access Point • Adaptador da rede sem fio - O adaptador permite ligar, a uma rede sem fio, os dispositivos que não têm a interface Wi-Fi	...
Protecções	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Número de portas LAN	1 x 10/100Mb - RJ-45	...
Interface de gestão	Navegador web, TP-LINK Tether	...
Potência do transmissor	< 20 dBm (EIRP)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> Resistência à corrosão Superfície anodizada 	<ul style="list-style-type: none"> Tempo de operação muito longo, Temperatura de operação : -40 °C ... 60 °C, O peso é 1/3 menor do que em baterias alcalinas padrão, A bateria mantém a energia, mesmo depois de 20 anos de conservação, Construção à prova de fugas 	<ul style="list-style-type: none"> WMM (Wi-Fi Multimedia) filtragem de endereços MAC Início de sessão com o nome do domínio Controlo da potência de transmissão 	<ul style="list-style-type: none"> Instalação muito fácil e rápida Resistência à corrosão
Alimentação PoE	—	...
Alimentação	230 V AC	...
Consumo de energia	~ 3.6 W	...
Temperatura de operação	0 °C ... 40 °C	...
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 90 %	...
Peso	...	0.036 kg	0.12 kg	0.010 kg
Dimensões	80 x 78 x 77 mm	...
Fabricante / Marca	DELTA	ENERGIZER	TP-LINK	...
Garantia	5 anos	2 anos	3 anos	2 anos