






	ILGKILIS ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAB	IP REGISTRATORIUS NVR4432-EI 32 KANALAI WizSense DAHUA	SUSPAUDIMO RAIŠČIU LAIKIKLIS PS-5-20X20/B*P50	INVERTERIO ENERGIUOS GENERATORIUS F-2001/IS 1800 W FOGO	ELEKTROS GENERATORIUS DY-10020A-PRO 10 kW SENCI Dynamo	IP REGISTRATORIUS TC-R3110 SPEC:UB/P8/KV3.1 10 KANALU, 8 PoE TIANDY
						
	30.12 EUR 36.45 EUR	853.82 EUR 1033.12 EUR	3.32 EUR 4.02 EUR	680.89 EUR 823.88 EUR	2603.96 EUR 3150.79 EUR	510.10 EUR 617.22 EUR
Standartas	...	TCP/IP	IP
Išvesčių skaičius	1 vnt. - RJ-45 lizdas
Palaikomos rezolucijos	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	max. 8 Mpx
Nominali galia	1800 W	10 kW , 3 kW - vienos fazės lizdai	...
Pakuotėje	50 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Išvesčių skaičius	3 vnt. - RJ-45 lizdas
Didžiausia galia	2000 W	11 kW	...
Video išvestys	...	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA
Angų matmenys	5 x 2 mm
Montažinės angos skersmuo	Ø 4 mm
Audio aptarnavimas	...	• 32 Kanalai - Garsas iš kamerų • Dvikrypčio audio srauto palaikymas	4 Kanalai - Garsas iš kamerų
Išvesties įtampa	Atitinka maitinimo įtampą	230 V AC	• 230 V AC, • 400 V AC	...
Audio įvestys	...	1 vnt. CINCH	1 vnt.
Montažas	• Apatinis sluoksnis turi lipnią juosta, • Montavimas sraigtais
Audio išvestys	...	1 vnt. CINCH	1 vnt.
Vaizdo glaudinimo metodas	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Tinklo lizdų skaičius	1 vnt. - vienfazis	1 vnt. - trifazis, 32 A IEC 60309 , 2 vnt. - vienfazis, 16 A CEE 7/4 (Schuko)	...
Išvesties srovė	• 0.6 A - PoE OUT 1/2 prievadai - Atitinka PoE (802.3af/at) • 0.3 A - PoE OUT 3 prievadas - Passive PoE Suminė max. 0.6 A
Išvesties dažnis	50 Hz	50 Hz	...
Aptarnaujami standieji diskai	...	4 x 16 TB SATA	1 x 10 TB SATA
Suderinamas su ATS	✓	...
Išvesties maitinimo poros PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Irašinėjimo režimai	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Įmontuotas voltmetras	—	✓	...
Archyvimasis išorinėse laikmense	...	Archyvimasis į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)	Archyvimasis į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Įtampos stabilizavimas	Inverteris / keitiklis (užtikrina pilną įtampos stabilizavimą)	AVR	...
Išvesties maitinimo poros PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasivus PoE
Dažnio matavimas Hz	✓	...
Ethernet sąsaja	10/100 Mb/s
Motovalandų skaičiaus matavimas	✓	...
12V DC išvestis	✓	✓	...
Apsaugos priemonės	• Nuo trumpojo jungimo • Nuo perkrovų
Darbo būsenos indikacija	LED diodai
Variklio galia	18 KM	...
Variklio darbinis tūris	79.7 cm ³	688 cm ³	...
Irašų paieška ir atkūrimas	...	• Irašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas • Pažangi paieška (sekundės tikslumu) • Funkcija Smart Playback • Irašų atkūrimas iš maks. 16 kamerų vienu metu @ 1080p (be AI) • Irašų atkūrimas iš maks. 12 kamerų vienu metu @ 1080p (AI)	• Irašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas • Pažangi paieška (sekundės tikslumu) • Sinchronizuotas atkūrimas max. 16 kanalu
Variklio tipas	Rato R 80 I 1-cilindro, 4-taktų, benzininis, aušinamas oru	SV690 - sistemoje V- formos, 2-cilindrų, benzininis, aušinamas oru	...
Variklio užvedimas	Rankinis	Elektrinis - starteris	...
Tinklo sąsaja	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mbps
Triukšmo lygis darbo metu	89 dB	90 dB	...
Tinklo funkcijos	...	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris
Vidutinės degalų sąnaudos	• 0.67 l/h - 50 % galios • 1.1 l/h - 100 % galios	5.6 l/h	...
Kuro bako talpa	4 l	45 l	...
Pralaidumas (bitrate)	...	max. 256 Mbps	max. 80 Mbps
Kuro lygio rodiklis	✓	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Žemo alyvos lygio patikrinimo lemputė • Perkrovos signalizacija • Apsauga nuo perkrovos • Akumuliatoriaus krovimo galimybė • Despaletų taupymas dėka automatiško apsukų sumažėjimo kartu su apkrovos sumažėjimu • Dviejų F-2001/IS agregatų sujungimo į viena elektros gamybos generatorių komplektą galimybė 	<ul style="list-style-type: none"> • Žemo alyvos lygio patikrinimo lemputė • Apsauga nuo perkrovos • Darbo parametrų rodymas ; įtampa, dažnis, darbo laikas nuo paskutinio variklio paleidimo, bendras darbo valandų skaičius • Didelis prieštiso mobilumas dėl privirtintų ratų • 12V / 36Ah akumuliatorius pridėdama 	...
Spalva	Juoda	Raudona	Juoda + Raudona	...
Priėjimas iš PC kompiuterio	Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa Easy7 Smart Client Express
Tinklo protokolai	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, P2P, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	22.06	✓
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108	192.168.1.3
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	<ul style="list-style-type: none"> Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS <p>Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą</p>	<ul style="list-style-type: none"> Portas: 3000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa EasyLive Plus • iOS (iPhone): Nemokama programa EasyLive Plus
Prieigos portas per www	...	80, 37777	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Prieigos portas per programą į PC	...	37777	3000, 3001
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777	3000, 3001
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Pagrindinis srautas • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Pagalbinis srautas 	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 • Pagrindinis srautas • rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 • Pagalbinis srautas
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vnt. USB 2.0 • 1 vnt. USB 3.0 	2 x USB 2.0
Nuosekijie prievadai	...	RS-485, RS-232
Alarimo įvestys/išvestys	...	16 / 4	4 / 1
Switch PoE	Integruotas 8 portų PoE komutatorius, 30 W / Kanalas - PoE
Maksimali bendra switch apkrova	70 W
PTZ valdymas	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP kameros, greitasukės (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P ir kitais
Įvedimo detekcija	...	✓	✓
Pažangi vaizdo analizė	...	✓	---
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pažangi vaizdo analizė: linijų peržengimas, įsibrovimas, scenos pakeitimas, veido detekcija • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojama kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Quick Pick - technologija leidžia įrašymo įrenginiui greitai identifikuoti dominančius objektus (žmones/transporto priemones) remiantis dirbtinio intelekto algoritmu. Tai leidžia atskirti ir palyginti drabužių ir transporto priemonių spalvas • Veido atpažinimas • Veido analizė: lyties, amžiaus, o taip pat išvaizdos būdingų elementų nustatymas (akiniai, barzda, kaukė) • Aptarnavimas iki 10 veido duomenų bazių, kartu 20 000 veido nuotrauk • Bazeje išskyrus veido nuotraukas, gali būti išsaugomos tokios informacijos kaip: pavardė, lytis, gimimo data, tautybė ID • Privatumo zonos <p>Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Autorizuotų ir neautorizuotų registravimo lentų sąrašai: iki 20 000 įrašų • Žmonių skaičiavimas • Šilumos žemėlapis 	<ul style="list-style-type: none"> • Išmaniosios vaizdo analizės palaikymas, galimas TIANDY vaizdo kamerose. ; • linijų peržengimas • dvigubas linijos peržengimas • atmetas/trūkstantis objektas • klaidžiojimo tam tikroje srityje aptikimas • bėgimas • parkavimo aptikimas • šilumos žemėlapis • žmonių susirinkimo aptikimas • apsauginio šalmo aptikimas • žmonių, dirbančių tarnyboje, aptikimas • signalo praradimo signalizacija • žmonių, dirbančių tarnyboje, aptikimas • žmonių skaičiavimas • veido detekcija 	
Aptarnavimas pele	...	✓	✓
IR pultas rinkinyje	...	---	---
Maitinimas	Atitinka PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	48 V DC / 1,875 A (komplekte - maitinivas)
Galios suvartojimas	...	max. 10 W (be HDD)
Darbo temperatūra	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Svoris	0.11 kg	4.33 kg	21.1 kg	170 kg	0.93 kg	...
Matmenys	87 x 77 x 25 mm	440 x 415 x 76 mm	20 x 20 x 8 mm	498 x 290 x 459 mm	730 x 600 x 780 mm	255 x 239 x 45 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, suomių, graikų, rumunų, serbu, slovėnų, vengrų	lenkų, anglų, albanų, arabų, ispanų, korejiečių, rusų, prancūzų, hebrajų, vokiečių, olandų, portugalų, tajų, ukrainietiškas, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė	PULSAR	DAHUA	...	FOGO	SENCI / Dynamo	TIANDY
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai	12 mėnesių	2 metai	3 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00