






	STRØMFORSYNING PSC-12015/PRO 12 V DC 1.5 A	FIREDOBBELT SMART LED-LYSCONTROLLER ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K-V2	DOBBELT SMART SWITCH SWITCHBOX-D-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	RFID NÆRHEDESKORT KT-STD-1 SATEL
					
	66.68 DKK 66.68 DKK	148.29 DKK 148.29 DKK	1865.56 DKK 1865.56 DKK	322.72 DKK 322.72 DKK	14.50 DKK 14.50 DKK
Adaptertype	Omskiftning
Standard	Unique EM 125kHz
Applikation	...	tænd/sluk for enheder	...	tænd/sluk for enheder	...
Nominel spænding	230 V AC	...
Antal af kanaler	...	4
Udgangsspænding	12 V DC
Kompatibilitet	EM4100/4102
Strømforsyningseffekt	1.5 A
Mulighed for programmering af serienummer (ID)	—
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	80.4 %
Evne til at skrive til intern hukommelse	—
Udgangseffekt	18 W
Serienummer overtrykt	✓
Strømförbrug ved ikke-belastning	< 0.1 W
Maksimal samlet belastning	...	4 x 150W W	...	2 x 1150 W (modstandsbelastning) / 2 x 150 W (induktiv eller kapacitiv belastning)	...
Total maksimal strøm	...	4 x 2.5 A	...	2 x 5 A	...
Understøttede HDMI opløsninger	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Antal af indgange	...	4	...	2	...
Strømkonktor	2.1/5.5 mm - Lige stik
Antal af udgange	1 stk.	4	...	2	...
Konktoortype	...	skrueklemmer	...	skrueklemmer	...
Maksimal transmission afstand	100 m UTP kategori. 5e, 6 @ 4K UHD ,
Strømspænding	100 ... 240 V AC
Maks. antal af modtagere, der arbejder i samme tid	253
Hustype	Kunststof
Protokoller	HDBiT
Trådløs kommunikation	...	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Radiokommunikation rækkevidde	...	< 100 m (åbent areal)
Udvalgte funktioner	• Extender giver også mulighed for at udvide en USB 2.0 port, f.eks. med henblik på at styre optageren ved hjælp af musen • Audiotransmission via netværk

Mobiltelefon support	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • wBox gratis program på Android • wBox gratis program på iOS 	...
Strømforsyning	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter 5 V DC / 1 A (strømadapter medfølger) • Modtager 5 V / 1 A (strømadapter medfølger)
Tilladt relativ luftfugtighed	0 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Kortslutningsbeskyttelse • Overbelastningsbeskyttelse • Enheden har små dimensioner • Længde af kablerne : 40 + 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal kontrol med fysisk knap , • Tuya Smart : • tidsplan, • timer, • Indstilling af scenarier efter forskellige begivenheder, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Muligheden for at indstille standardstatus for enheden efter et strømsvigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhederne kræver ikke direkte forbindelse, de fungerer også via LAN - netværket • Behovet for en separat strømforsyning til senderen og modtageren 	<ul style="list-style-type: none"> • To udgangstilstande: uafhængig og push-pull • Lokal kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • solnedgangstilstand, • timer, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Muligheden for at indstille standardstatus for enheden efter et strømsvigt, • Måling af energiforbrug, • Effektmåling, • Diagrammer og målehistorik • µWiFi teknologi support • Oplyst, farvet frontpanel med en ekstra kontrolknap 	...
Hus	...	Kunststof	...	Plastik (ABS), DIN, TS-35 skinne montering	...
Tætningsklasse	IP67	IP20	...	IP20	...
Farve	...	Hvid	...	Hvid	...
Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Vægt	0.16 kg	0.03 kg	0.31 kg	0.06 kg	0.006 kg
Dimensioner	65 x 48 x 28 mm	43 x 39 x 22 mm	133 x 90 x 26 mm - Dimensioner af transmitter eller modtager	90 x 17.5 x 65 mm	86 x 54 x 1 mm
Producent / Mærke	BleBox	SATEL
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år