



	ATVĒRTS RELEJA MODULIS PK1-24-ZN DELTA	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA PTZ1A225-HNR-XA - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA
		
	10.28 AUD 12.44 AUD	1854.61 AUD 2244.08 AUD
Releja izeju skaits	1	...
Standarts	...	TCP/IP
Sensors	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	2 Mpx
Patērējamā strāva	17 mA / 24 V DC	...
Releja slodze	5 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Izeja	NO	...
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Pielietojums	relejs elektriskā sprūda, aizbīdņa vai elektromagnētiskās blokādes vadībai	...
Skenēšanas sistēma	...	Progresīvs
Objektīvs	...	4.8 ... 120 mm
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Montāža ar pašlīmējošām bāzēm, • LED indikācija, • Aizsardzība : Pārspriegums, Pretējas polaritātes savienojums 	...
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> • 61 ° ... 2.8 ° (ražotāja dati) • 57 ° ... 3.1 ° (mūsu pārbaudes)
Darba temperatūra	-10 °C ... 40 °C	...
Optiskais zoom	...	x 25
Digitālais zoom	...	x 16
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	150 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	≥ 55 dB (AGC izslēgts)
Video izeja	...	—
Presetu rotācijas ātrums	...	max. 160 °/s (līmenis) max. 110 °/s (vertikāli)
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	...	0.1 °/s ... 120 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 75 °/s (vertikāli)
Horizontālās rotācijas diapazons	...	360 ° nepārtraukts



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Vertikālās rotācijas diapazons	...	-90 ° ... 90 °
Interfeiss RS-485	...	—
Protokoli	...	DH-SD, PELCO-D/P
Presetu skaits	...	300
Horizontālā skenēšana	...	✓
Maršruta iestatījumi	...	8
Parkošanās (Park action)	...	Iestatītās funkcijas izvēlne (trase, skenēšana u.tml.) pēc noteikta aiztures laika
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikroфона ieeja • Izeja Audio • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	1 ... 50 kadru nomaiņas ātrums - 1080p
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTCP, RTMP
WEB Server	...	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	20
ONVIF	...	19.12
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Piekluve mobilajam telefonam	...	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP	...	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	37777
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma



Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Intelīģenta pozicionēšanas sistēma 3D • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Konfigurējamas privātuma zonas - 24 • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Garso detekcija • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • IVS analīze : objektu izsekošana, līnijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija, ainas maiņa • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas tiek klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis, nemehāniskais transportlīdzeklis
Energoapgādes avots	24 ... 45 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A (komplektā strāvas adapteris)
Korpuss	...	Metāla
Krāsa	...	Balts
Aizsardzības klase	...	IP67
Pretvandālisma	...	—
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 70 °C
Svars	0.02 kg	3.93 kg (bez kronšteina)
Izmērs	69 x 18 x 27 mm	153 x 161 mm x 292 mm (bez kronšteina)
Valodu izvēle	...	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	DELTA	DAHUA
Garantija	3 gadi	5 gadi