

	<a href="#">СПУТНИКОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ S-21 DVB-S/S2/S2X Spacetronek</a>	<a href="#">КОНТРОЛЛЕР ОСВЕЩЕНИЯ LED LED-RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGBCCТ (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>
		
	63.77 EUR 63.77 EUR	11.94 EUR 11.94 EUR
Выход и вход	1 шт. Гнездо F, 1 шт. micro USB, 1 шт. Гнездо 2.1/5.5 mm	...
Применение	...	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - светодиодные ленты (RGB/RGBW/RGBCCТ/CCТ/MONO) 12-24V
Дисплей	2.4 " TFT LCD	...
Номинальное напряжение	...	12 ... 24 V DC
Частотный диапазон	950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 / DVB-S2X	...
Максимальная суммарная нагрузка	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144 W @ 12 V,</li> <li>• 288 W @ 24 V</li> </ul>
Уровень сигнала	-25 ... -65 dBm	...
Полный максимальный ток	...	6 A / Канал, 12 A (всего)
Питание преобразователя	13 / 18 V, 350 mA	...
Количество входов	...	1
Количество выходов	...	5 (мощность)
Переключение между диапазонами	0 / 22 kHz	...
DiSEqC	Поддержка системы DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS	...
Питание антенны	—	...
Проверка видеосигнала	—	...
Программирование и обновление программного обеспечения	через порт micro USB	...
Тип разъема	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• винтовой зажимный механизм,</li> <li>• Гнездо 5.5/2.1 / винтовой зажимный механизм - вход питания</li> </ul>
Беспроводная связь	...	2.4 GHz
Дальность радиосвязи (на открытой территории)	...	30 m
Доступ с мобильного телефона	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Источник питания от батареи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аккумулятор Li-Ion 7.4 V / 2500 mAh</li> <li>• 12 V / 1 A (блок питания в комплекте)</li> </ul>	...
Корпус	...	Пластмасса
Цвет	...	Белый
Рабочая температура	...	-10 °C ... 40 °C
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Измерение силы и качества сигнала</li> <li>• Индикатор сигнала : LED-дисплей / Звуковой сигнал</li> <li>• Измерение BER, PWR, SNR</li> <li>• Режим измерения спектра</li> <li>• Обслуживание подставка поворотного круга спутниковой антенны</li> <li>• Диаграмма конstellяции</li> <li>• Обслуживание технологий UNICABLE</li> <li>• Поддержка функции поиска петли (предварительный просмотр сигнала одновременно на 8 частотах)</li> <li>• Звуковое оповещение с блокировкой сигнала</li> <li>• Четкий и понятный графический интерфейс</li> <li>• Все меню экрана на польском языке</li> <li>• Долгое время ожидания</li> <li>• Низкое потребление энергии</li> <li>• Компас</li> <li>• Встроенный фонарик</li> <li>• Кнопки с подсветкой</li> <li>• Противоударный силиконовый чехол</li> </ul>	Функция повторителя позволяет передавать управление до последующих модулей LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC даже за пределами прямого действия пульта дистанционного управления
Вес	0.29 kg	0.03 kg
Размеры	166 x 94 x 41 mm	75 x 36 x 17 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, французский, испанский, немецкий, португальский, русский, итальянский	...
Производитель/ Марка	Spacetronek	MiBOXER / Mi-Light
Гарантия	2 года	2 года