




	<a href="#">EKANIRANI MODULARNI VTIČ RJ45/C6-EKRAN*P100</a>	<a href="#">DOSTOPNA TOČKA +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mbps + 867 Mbps</a>	<a href="#">PLOŠČATI ELEKTRIČNI KABEL OMYP-2X1.5</a>
			
	10.77 EUR 10.77 EUR	81.25 EUR 81.25 EUR	0.66 EUR 0.66 EUR
Razpon frekvence	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz,</li> <li>• 5 GHz</li> </ul>	...
V pakiranju	<b>100 kosov Podana cena je za pakiranje</b>	...	...
Na odseku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>
Notranji prevodnik	...	...	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> - Žični vod Cu
Tip konektorja	RJ45 (8P8C) Vtič 8 pin	...	...
Nazivna napetost	...	...	300 V
Montaža konektorskih elementov	Spenjanje	...	...
Montaža žile	Spenjanje	...	...
Namembnost	Kabel s prepletjenima žicama	...	...
Zunanja prevleka	...	...	7.2 x 4.5 mm - PVC
Material	PET	...	...
Barva prevleke	...	...	Bel
Primer uporabe	FTP kat. 6	...	...
Standardi	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Porti LAN	...	3x RJ-45 ( 10/100 Mbps, Auto MDI/MDX ) 1x RJ-45 ( 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDX )	...
Vmesnik WAN	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2	...

Moč oddajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Hitrost prenosa	...	300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz	...
Strežnik DHCP	...	✓	...
Aktualizacija firmware	...	✓	...
DDNS	...	✓	...
Varovala	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN : Firewall, filtriranje naslovov MAC, filtriranje naslovov IP, starševska kontrola, LAN ACL</li> <li>• WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES</li> </ul>	...
Vmesnik za upravljanje	...	Brskalnik WWW	...
Izbrane značilnosti	Zelo enostavna in hitra montaža	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracija dostopa do Interneta</li> <li>• Statični / dinamični routing</li> <li>• Vgrajen 4-portni switch</li> <li>• Statistike brezžičnega prenosa</li> <li>• Funkcija WPS omogoča enostavno navezovanje kodirane povezave</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola prepustnosti</li> <li>• Kontrola dostopa</li> <li>• Daljinsko upravljanje</li> <li>• DMZ</li> <li>• starševska kontrola</li> <li>• Orežje za goste - ločeno in varno omrežje za goste</li> <li>• 1 x Port USB 2.0</li> <li>• V kompletu razcepnik voda DSL</li> </ul>	...
Delovna temperatura	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	max. 90 % (max)	...
Napajanje	...	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Teža	0.002 kg	0.32 kg	...
Dimenzije	...	216 x 125 x 32 mm	...
Proizvajalec / Znamka	...	TP-LINK	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta