




	IP KAMERA BCS-V-EIP14FWR3 - 4 Mpx 2.8 mm BCS View	PĀRVEIDOTĀJS AV/HDMI	BEZVADU DURVJU ZVANS ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO
			
	154.88 EUR 187.40 EUR	8.84 EUR 10.70 EUR	6.91 EUR 8.36 EUR
Atbalsts	ATLO-DB-2/TX
Standarts	TCP/IP
Signalizācijas režīms	Optiskā skaņas signalizācija
Sensors	1/3 " Progressive Scan CMOS
Skaņas signālu skaits	60
Matricas izmērs	4 Mpx
Ieejas	...	Composite Video (CVBS) - 1 gab. CINCH Audio - 2 gab. Cinch (L/R)	...
Izejas	...	1 gab. HDMI	...
Skaļuma regulācija	0 ... 90 dB - 5-pakāpju
Uztveršanas zona	max. 150 m atvērtā platībā
Frekvences josla	433 MHz
Izvēlētās īpašības	Saderīgo durvju zvana taustiņu skaitu iespējams palielināt
Atbalstītā izšķirtspēja	...	• PAL / NTSC - Composite Video (CVBS) • 720p @ 60, 1080p @ 60 - HDMI	...
Izšķirtspēja	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
HDCP	...	—	...
Objektīvs	2.8 mm
Redzamības leņķis	98 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m
Interfeiss RS-485	—
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—
Audio	—
Atmiņas kartes ligzda	—
Galvenās straumes pārraides ātrums	20 kadru nomainas ātrums @ 4 Mpx 25 kadru nomainas ātrums @ 3 Mpx
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

ONVIF	18.12
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni • Android: Bezmaksas aplikācija BCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS Manager
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratorsa paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000
ONVIF ports	80
RTSP URL	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Izvēlētās funkcijas	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Konfigurējamas privātuma zonas • Kustības atklāšana • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	5 V DC no USB porta	230 V AC
Patērētā jauda	≤ 5 W
Korpuss	Dome, Metāls + Plastmasa
Krāsa	Balts
Aizsardzības klase	IP67
Pretvandālisma	—
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.33 kg	0.04 kg	0.06 kg
Izmērs	Ø 110 x 85 mm	68 x 56 x 20 mm	95 x 68 x 65 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	BCS View	...	ATLO
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi