




	ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE	ZUGANGSPUNKT 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps	EXTENDER VGA + USB CE-100
			
	2711.11 SEK 3226.22 SEK	747.97 SEK 890.08 SEK	1718.08 SEK 2044.52 SEK
Frequenzbereich	2.4 GHz, 5 GHz	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	...
Antennentyp	2x2 MIMO - eingebaut • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	• 2 x Rundstrahlantenne Wi-Fi • 2 x Rundstrahlantenne 4G LTE	...
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	IEEE 802.11 b/g/n	...
Übertragungsgeschwindigkeit	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz	• Wi-Fi : 300 Mbps • LTE : 150 Mbps / 50 Mbps	...
WAN Interface	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LAN Ports	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Gerätetyp	Aktiv / Transmitter Aktiv / Empfänger
USB Port	✓
Zahl der Kanäle.	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Netzspannung PoE	—
Video-Übertragungsreichweite	max. 100 m max. 100 m
LED Lämpchen	Status, Link/Act, Mesh	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	...
SIM Steckdose	...	1 x mini SIM	...
DDNS	✓	✓	...
DHCP Server	✓	✓	...

Anschlussstyp	1 x VGA Steckdose HDB-15 2 x USB-A Steckdose 1 x VGA Stecker HDB-15 1 x USB-B Steckdose
Firmware-Aktualisierung	✓	✓	...
Symmetrischer Anschlussstyp	RJ-45 (8-pin, 4 Paar) Steckdose RJ-45 (8-pin, 4 Paar) Steckdose
Schutzvorrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sperre gegen TCP-Scans • ACL • Bindung IP-MAC • MAC Adressenfilterung • Unterstützung von dynamischem ARP-Mapping und statische Arrays • NAT / NAPT • Mapping von Anschlüssen • Mechanismen zur Verhinderung der häufigsten Arten von DoS (Denial-of-Service)-Angriffen. 	Schutz vor DoS-Angriffen, SPI Firewall, Domain-, IP- und MAC-Adressen-Filterierung, Bindung von IP- und MAC-Adressen	...
Interface zur Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrales Managementsystem Ruijie Cloud • Konfiguration mithilfe der Anwendung Ruijie Reye • Fernverwaltung • Internetbrowser 	Internetbrowser	...
Zugriff vom Mobiltelefon	Android: Gratis-App Ruijie Reye iOS (iPhone): Gratis-App Ruijie Reye

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Reye Mesh Technologie • VPN-Netzwerke: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statisches/Dynamisches Routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server Bedienung • Liste der Zugangskontrolle - Filterung von Paketen basierend auf Quell- und Zieladressen IP ACL • Durchflusskontrolle • Ausgleicheung der Bandbelastung • NAT • Neustart-Zeitplan • Ansicht der Topologie sowie des Netzwerkzustands • RESET Taste 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterung des Internetzugriffs • Statisches/Dynamisches Routing • Eingebauter 4-Port-Switch • Statistiken der Drahtlosübertragung • QoS • Durchflusskontrolle • Zugangskontrolle • Fernverwaltung • DMZ • Jugendschutz • Netzwerk für Gäste - gesondertes und sicheres Netzwerk für Gäste 	<ul style="list-style-type: none"> • Echtzeit-Service der DDC Kommunikation • Eingebauter Elektrostatik-Schutz 8 / 15 kV • Manuelle Anpassung der Kompensierung • Möglichkeit der Montage an der Wand
Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m
Energieversorgung	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 2.5 A (Netzteil im Set enthalten)	5 V / 1000 mA 5 V USB
Stromverbrauch	≤ 20 W
Arbeitstemperatur	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 45 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)	5 % ... 95 % (nicht-kondensierend)	...
Gewicht	1.1 kg	0.264 kg	0.170 kg 0.170 kg
Maße	315 x 188 x 188 mm	229 x 147 x 32 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm
Hersteller/Marke	RUIJIE / REYEE	CUDY	...
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre