



	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4ET-60 4-PORTE DAHUA</a>	<a href="#">IMPULS ADAPTER 12V/8.3A/MW</a>
		
	107.34 EUR 107.34 EUR	26.79 EUR 26.79 EUR
Adaptertype	...	Omskiftning
Strømspænding	...	200 ... 240 V AC
Frekvensområde	...	47 ... 63 Hz
Udgangsspænding	...	12 V DC
Udgangsspænding tolerance	...	± 0.6 V
Strømforsyningseffekt	...	8.3 A
Udgangseffekt	...	100 W
LAN porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Effektivitet	...	85 %
Antal af udgange	...	2 stk.
Hustype	...	Aluminium
Transmissionshastighed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 4 LAN &amp; PoE porte,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Uplink porte</li> </ul>	...
Tætningsklasse	...	IP67
Maksimal udgangseffekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / Hi-PoE port - 1 port</li> <li>• 30 W / PoE 802.3af/at port - 2 ... 4 porte</li> </ul>	...
Maksimal samlet effekt	60 W	...
MAC adressebord	8k	...
Ledelse	✓	...
Arbejdsdrifter	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kategori. 5e, 6	...
LED dioder	Power, System, PoE, Link/Act	...

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch administreres via internettet og skyen (DoLynk Care-applikation)</li> <li>• PoE strømtilstand : Enheden understøtter 8 pin strømforsyning - ledninger : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Intelligent styring af Strømforsynings udgangsmagt</li> <li>• beskyttelse mod lynnedslag, spændingsforskelle og tastanslag mellem enheder</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Overholdelse af LLDP protokollen</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Data flow kontrol (802.3x)</li> <li>• DHCP kunde</li> <li>• RESET Knap</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Mulighed for at montere på væggen</li> </ul>	Kabinet designet til vægmontering, Vandtæt
Certifikater	CE	...
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskyttelse mod lynudladninger (fælles/differentiel) : 4 / 2 kV</li> <li>• Beskyttelse mod elektrostatisk afladning - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelastning</li> <li>• Kortslutning</li> <li>• Overspænding</li> <li>• Temperatur</li> </ul>
Hus	Desktop, Metal	...
Strømforsyning	53 V DC / 1.22 A (strømadapter medfølger)	...
Strømforbrug	max. 65 W	...
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Vægt	0.29 kg	0.688 kg
Dimensioner	130 x 85 x 26 mm	193 x 58 x 43 mm
Producent / Mærke	DAHUA	...
Garanti	3 år	2 år