





	CABO DE MEDIÇÃO RJ11-W/LSA-W/2/2M	DESCODIFICADOR IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K	DETECTOR DE VIBRAÇÃO CD-1	CÂMARA IP APTI-W20C2S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 4 mm
				
	1.50 CHF 1.84 CHF	4043.21 CHF 4973.15 CHF	21.02 CHF 25.85 CHF	44.66 CHF 54.93 CHF
Compatibilidade	Central de alarme	...
Padrão	TCP/IP
Deteção	Vibrações	...
Sensor	Progressive Scan CMOS
Ajuste da sensibilidade	✓	...
Tamanho da matriz	2.1 Mpx
Cabo	RJ11 : Conector / LSA : Conector
Comprimento do cabo	2 m
Sinalização do alarme	Indicador LED, Sinal para a central de alarme	...
Resolução	1920 x 1080 - 1080p
Lente	4 mm
Ângulo de visão	70 °
Alcance do iluminador IR	15 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	15 m
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> Fabricação robusta Muito flexível 	...	<ul style="list-style-type: none"> Deteção da vibração, independentemente da sua direcção Saída de alarme NC : 80 mA (max) 	...
Cor	Azul	...
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> Microfone embutido, Altifalante incorporado, Transmissão de áudio através da rede, Suporta áudio bidireccional
Método de compressão da imagem	H.264
Resoluções suportadas	...	9 Canais @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Canais @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Canais @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Canais @ 1280 x 720 - 720p , 144 Canais @ 704 x 576 - D1
Taxa de transmissão do fluxo principal	25 fps @ 1080p
Número de ecrãs suportados	...	9 un.

Protocolos de rede	TCP/IP
Entradas de vídeo	...	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Saídas de vídeo	...	9 x HDMI
ONVIF	—
Saídas de áudio	...	HDMI
WEB Server	—
Interface de rede	...	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T	...	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Acesso desde o telemóvel	Acesso através da nuvem (P2P) • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / -
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.108	...	DHCP
Portas de acesso através do navegador	—
Portas de acesso através da aplicação para PC	—
Porta de acesso através da aplicação móvel	—
Porta ONVIF	—
Portas seriais	...	• 2 un. RS-232 @ RJ45 • 1 un. RS-232 @ D-Sub • 1 un. RS-485
RTSP URL	—
Entradas / saídas de alarme	...	4 / 4
Ranhura para cartão de memória	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Consumo de energia	...	≤ 70 W
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Alcance : 30 m (espaço aberto), • Detecção de movimento, Faixa de detecção : 10 m • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • BLC - compensação de contraluz • Compatibilidade da aplicação Tuya Smart com Google Assistant, Amazon Alexa • Modo dia/noite • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Indicador LED do estado de funcionamento • Botão RESET

Duração das baterias	max. 180 dias
Alimentação	...	230 V AC	9 V ... 24 V DC, (tipicamente 12V) / 3.5 mA (max)	<ul style="list-style-type: none"> • Painel fotovoltaico, • 6 x Bateria Li-Ion ICR18650 (incluídas), 3.7 V / 15600 mAh (total), • 5 V DC - Porta micro USB - Painel fotovoltaico (a fonte de alimentação não está incluída)
Caixa	Plástico	Plástico
Temperatura de operação	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.03 kg	4.70 kg	0.021 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.37 kg (câmara) • 1.02 kg (painel fotovoltaico)
Dimensões	...	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U	40 x 40 x 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 185 x 95 x 88 mm (câmara) • 284 x 177 x 35 mm (painel fotovoltaico)
Línguas suportadas	inglês
Fabricante / Marca	...	DAHUA	DELTA	APTI
Garantia	2 anos	3 anos	3 anos	2 anos