




	Robot Vacuum Cleaner with a Mop RV-L11S-A IMOU	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	PINCES A SERTIR HT-766
			
	2447.33 DKK 2936.80 DKK	1116.93 DKK 1340.32 DKK	47.23 DKK 56.68 DKK
Automatic charging	✓
Automatically resume cleaning after charging	✓
Matériau	Métal / PET
Fréquence	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Automatic container emptying	✓
Floor mopping function	✓
Suction power	4500 Pa
Dust container capacity	300 ml
Water tank capacity	250 ml
Maximum obstacle height	2 cm
Type d'antenne	...	2x2 MIMO - intégré • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Application	Fil - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)
Virtual wall / "no-go" zones	✓ / ✓
Cliff sensor	✓
Réglage des paramètres	✓
Niveau de bruit lors fonctionnement	65 dB
Standards	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Schedule	✓
Capacité de la batterie	6400 mAh
Autonomie de la batterie	2.5 h
Vitesse de la transmission	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Ports LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interface WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Contrôleurs LED	...	Status, Link/Act, Mesh	...

DDNS	...	✓	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Carpet Boost - increasing the suction power when moving over carpets and floor coverings, • LiDAR System - an advanced, precise navigation system that uses the reflection of a light beam to detect the distance from objects and their shape - Sampling rate : 2016 sample points per second, Portée du détecteur : 8 m, • Precise setting of no-go zones and restricted zones (e.g. cleaning without a mop) • Ability to set different cleaning parameters for each room / zone • An extensive, precise work schedule • Smart planning of the most efficient cleaning route based on the map of the room • Possibility to give an immediate command to clean a given place and direct remote control of the robot
Serveur DHCP	...	✓	...
Port USB	...	✓	...
Mise à jour firmware	...	✓	...
Alimentation PoE	...	—	...
Protections	...	<ul style="list-style-type: none"> • Blocage des scans TCP • ACL • Liaison IP-MAC • filtrage des adresses MAC • Prise en charge du mappage dynamique ARP et du tableau statique • NAT / NAPT • Cartographie des ports • Mécanismes pour empêcher les types d'attaques les plus courants DoS (Denial-of-Service) 	...
Température de fonctionnement / humidité relative	0 ... 40 °C / max. 90 % Cleaning robot

Interface de la gestion	...	<ul style="list-style-type: none"> • Système de gestion centralisé Ruijie Cloud • Configuration via l'application Ruijie Reeye • Commande à distance • Navigateur Web 	...
Accès du téléphone portable	...	<p>Android: Application gratuite Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reeye</p>	...
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • Support de la technologie Reeye Mesh • Réseaux VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routage statique / dynamique • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Prise en charge de DHCP client/server • Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sr les adresses source et de destination IP ACL • Contrôle de débit • Equilibrage de la charge d'une bande • NAT • Horaire de remise à zéro • Aperçu sur la topologie et l'état du réseau • Touche RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton de réglage de la force de rupture, • Le mécanisme d'auto-ajustement qui s'adapte à la taille du câble permettant un denoudage parfait de l'isolation sans abimer le fil., • Butée réglable graduée, • Le pince à couper, • L'outil d'une grande résistance fabriqué à partir des matériaux de haute qualité
Alimentation	...	12 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)	...
Consommation d'énergie	...	≤ 15 W	...
Température de travail	...	0 °C ... 40 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	...	10 % ... 90 % (sans condensation)	...
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning robot : 3.7 kg • Station de base : 3.9 	0.29 kg	0.35 kg
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning robot : Ø 350 x 100 mm • Station de base : 356 x 250 x 193 	119 x 119 x 29 mm	205 x 93 x 33 mm
Fabricant/Marque	IMOU	RUIJIE / REYEE	...
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans