











	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KW-10/EX100 KLIMAS	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KW-10/EX70 KLIMAS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΑΔΑΙΟ DY-2-S-BK750V	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΑΔΑΙΟ YDY-3X2-5	ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΓΧΩΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SCC-40A-MPPT-LCD-S2	ΑΞΕΣΑΜΕΝΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ GBAM-BOX	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HANDS-FREE AD-TL-640/BI/M 5 V - 24 V DC ORNO	ΑΑΑΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣ SILICONE-OIL/200 ΣΤΡΕΠ 300 ml AG THERMO PASTY	ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ EPCCX-ROX88T-16 ΕΞΟΑΓΝ ΠΥΡΟΝΙΧ	ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ HD-MI+USB-EX100-4K
										
Τύπος ροθιστής	0.25 EUR	0.13 EUR	0.44 EUR	1.28 EUR	17.08 EUR	104.80 EUR	4.65 EUR	5.56 EUR	155.01 EUR	205.32 EUR
Χωρητικότητα δεξαμενής					PWM		60 l			
Πακέτο								Σπρέι 300 ml		
Κλίση της επιφάνειας του ηλιακού σε σχέση με το έδαφος							21 °			
Ονομαστικό ρεύμα					40 A					
Υλικό	• Βύσμα τοιχού, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι	• Βύσμα τοιχού, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι					Πλαστικό			
Εκ τομή			100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολοκληρω του ρολού	100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολοκληρω του ρολού						
Μέγιστη κλίση της επιφάνειας εγκατάστασης							10 °			
Πλάτος βάσης/της οπής	10 mm	10 mm								
Τύπος εξόδων									• 8 κομμάτια OC. • 8 κομμάτια Ρελέ	
Μήκος βύσματος τοιχού	60 mm	50 mm								
Εξόδος τάμπερ										✓
Εσωτερικός αγωγός			2.5 mm ² - Cu	3 x 2.5 mm ² - Cu						
Επιτρεπόμενο εύρος τάσης					max. 23 V για μπαταρία 12 V - Εύρος υψηλότερης τάσης λειτουργίας των ομάδων των πινάκων που συνδέονται σε μία είσοδο του ροθιστή					
Υποστηρίξιμες αναδόσεις HDMI					max. 46 V για μπαταρία 24 V - Εύρος υψηλότερης τάσης λειτουργίας των ομάδων των πινάκων που συνδέονται σε μία είσοδο του ροθιστή					480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Ονομαστική τάση			450 / 750 V	750 V	12 / 24 V		5 V - 24 V DC			
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας					max. 40 A					
Διακείμε φορτίου προγραμματιζόμενων εξόδων τύπου OC									50 mA / 12 V DC	
Διαστάσεις κοιλίας	Ø 6 x 100 mm, PZ-3	Ø 5 x 70 mm, PZ-2								
Ρεύμα φορτίου					max. 20 A					
Μέγιστο συνολικό φορτίο							• 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W			
Φορτίο επαγωγής ρελέ									max. 3 A DC	
Συνολικό μέγιστο ρεύμα							8 A			
Τάση επαγωγής ρελέ									max. 30 V DC	
Εξωτερική επιστρώση			Ø 3.3 mm - PVC	Ø 9 mm PVC						
Εφαρμογή	• Σκροθόβρα • Συμπαγές κεραμικό τοίβλο • Συμπαγές αυβεστοποριτωτικό τοίβλο	• Σκροθόβρα • Συμπαγές κεραμικό τοίβλο • Συμπαγές αυβεστοποριτωτικό τοίβλο					Συνεργασία με φωτισμό LED			
Χώρα επιστρώσης			Ματρώο	Λευκό						
Καταλληλότητα μερίματος (χωρίς φορτίο εξόδου τύπου OC και χωρίς ενεργά ρελέ)									25 mA	
Βαθμός προστασίας (Grade)									3	
Εύρος αντίχεισης							10 mm ... 60 mm			
Τάση εξόδου					• Ίση με την τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας - Ακροδέκτες κλιμακίου • 5 V DC - Υποδοχή USB					
Τρόπος αντίχεισης							Παθητικός υπέρηχος (PIR)			
Αριθμός εξόδων							0			
Μέγιστη εμφάνιση μετάδοσης										• 70 m UTP κατ. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP κατ. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP κατ. 5e @ 4K UHD (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Αριθμός εξόδων							1		16 κομμάτια - προγραμματιζόμενες	
Κύρια χαρακτηριστικά										• Το Extender επιτρέπει επίσης την επέκταση της θύρας USB 2.0 π.χ. για τον έλεγχο του καταγραφικού με την χρήση ποικιλο
Τύπος συνδέσμου							Κάλυμμα PCB (συγκόλληση)			
Απόσταση επικοινωνίας										
Υποστήριξη κινήτων τηλεφώνων										
SAP Code									361300094	
Κωδικός κατασκευαστή									PCX-ROX88BT-P/BOX	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Κύρια χαρακτηριστικά						<ul style="list-style-type: none"> • Χαμηλό βάρος δεξαμενής πριν την πλήρωση • Χωρίς αιχμηρές άκρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον της οροφής • Πολύ εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση • Καθολικές ράγες για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ • Η δεξαμενή παραδίδεται στον χρήστη με συμπλωμα γυαλικής και Ψηφία 10 kg επάνω, για να προσδιορίσετε το συνιστάμενο βάρος 60 kg πρέπει να προσθέσετε στην δεξαμενή 50 l νερό, που μεταφράζεται σε αύξηση συνιστούμενης μάζας και συγκέντρωση του διαλύματος γλυκόλης (το μ 10.7% • Η δεξαμενή διαθέτει στο κάτω μέρος «χέλκι» που εμποδίζει τη μετακίνηση του πάνελ από το στρώμα 	<ul style="list-style-type: none"> • Μεγάλη ισχύς - max. 120 W • Ανευστότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες • Μικρές διαστάσεις • Ανεπιτή εγκατάσταση σε προβάτ • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής 	<ul style="list-style-type: none"> • Παρασκευασμένο σε στρώ με φελίφω που διευκολύνει την εφαρμογή σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία 	<ul style="list-style-type: none"> • Πολύ καλή ποιότητα εικόνας χωρίς ορατές παραμορφώσεις λόγω συμπίεσης • Απουσία καθυστερήσεων στη μετάδοση βίντεο • Απουσία καθυστερήσεων κατά την λειτουργία του ηχητικού • Μετάβαση σημάτων HDMI στον πομπο • Έξοδος ήχου S/PDIF 	
Παροχή ισχύος									9 V ... 15 V DC / 300 mA (max)	<ul style="list-style-type: none"> • Πομπός 5 V DC / 2 A (συμπληρωματικά προσαρμογέας ισχύος) • Δέκτης 5 V / 2 A (συμπληρωματικά προσαρμογέας ισχύος)
Περιβάλλον										
"Δείκτης Προστασίας"										IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας										-10 °C ... 50 °C
Χρώμα										
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία										0 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)
Βάρος					0.28 kg	0.6 kg	0.001 kg	0.28 kg	0.34 kg	0.29 kg
Κατασκευαστής / Μοντέλο	KLIMAS	KLIMAS					ORNO	AG TERMOFASTY	PYRONIX	
Διαστάσεις					190 x 94 x 37 mm	920 x 460 x 380 mm	48 x 10 x 6 mm	Ø 53 x 237 mm	174 x 26 x 32 mm	150 x 107 x 28 mm - Διαστάσεις πομπού ή δέκτη
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00