

	EXTENSEUR HDMI PFM700-E DAHUA	BATTERIE ALCALINE BAT-AA/E-MAX*P16 1.5 V LR6 (AA) ENERGIZER	PINCES A SERTIR STRF/KLUCZ	CAMERA IP DS-2CD2E43G2-U(2.8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision
				
	201.60 EUR 241.92 EUR	7.62 EUR 9.14 EUR	9.64 EUR 11.57 EUR	246.67 EUR 296.00 EUR
Standard	TCP/IP
Matériau	PET	...
Transducteur	1/3 " Progressive Scan CMOS
Le kit comprend	...	16 pcs Prix de l'emballage
Taille de la matrice	4 Mpx
Tension nominale	...	1.5 V
Application	Câble coaxial RG6 Câble coaxial RG59	...
Type (taille)	...	LR6 (AA)
Résolution prise en charge HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Portée maximale de la transmission	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP de cat. 5e, 6
Standard HDMI	1.3
Résolution	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectif	2.8 mm
Angle de vue	103 °
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Récepteur IR • Sortie supplémentaire HDMI en module de l'émetteur • La sélection du commutateur de distance (EQ) entraîne une précorrection préparatoire du signal • Prise en charge de EDID 	<ul style="list-style-type: none"> • Piles alcalines avec une durée de vie 50% plus longue que les piles alcalines standard, • Grande durabilité et grande efficacité, • La pile garde de l'énergie même après 10 ans de stockage, • Construction empêchant les fuites
Portée de l'illuminateur IR	—
Interface RS-485	—
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	—
Audio	Microphone intégré
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Température de travail	-10 °C ... 55 °C
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 4 Mpx
Humidité relative de l'air admissible	0 % ... 95 %
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	6
ONVIF	✓
Accès du téléphone portable	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite Hik-Connect • iOS: Application gratuite Hik-Connect
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Adresse IP par défaut	192.168.1.64
Ports d'accès via www	80
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Flux auxiliaire rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Caméra de la série AcuSense • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux • ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage - vous permet de connecter des ressources de mémoire directement au réseau informatique • Jour/nuit • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Mirror - Image en miroir • Zones de vie privée configurables • Détection de mouvements • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Analyse de l'image intelligente : intrusion, dépassement de la ligne, détection du visage
Alimentation	5 V DC / 1000 mA (chargeur fourni) - de la part de TX	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 270 mA
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 3.2 W @ 12 V DC
Boîtier	Dome, Plastic
Anti-vandalisme	—
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc • Noir
Classe d'étanchéité	—
Température de travail	-10 °C ... 50 °C
Poids	0.134 kg	0.024 kg	...	0.16 kg
Dimensions	79.5 x 68 x 16.5 mm	Ø 94 x 118 mm
Langues	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque	DAHUA	ENERGIZER	...	Hikvision
SAP Code	311317004
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans	3 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00