



	PIEKLUVES PUNKTS RBCAP2ND cAP 2.4 GHz 300 Mbps MIKROTIK	MAINSTRĀVAS SPRIEGUMA STRĀVAS PADEVE TR-60VA/NORATEL SATEL
		
	84.26 CAD 101.95 CAD	50.97 CAD 61.67 CAD
Adaptēra veids	...	Pārveides
Antenas veids	2 x Iekšējā antena	...
Sprieguma jauda	...	230 V AC
Frekvenču diapazons	2.4 GHz	47 ... 63 Hz
Izejas spriegums	...	18 V, 20 V AC
Standarti	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n 	...
Barošanas adaptera strāvas veikspēja	...	3 A
Pārraidē ātrums	300 Mbps	...
EN norma	...	EN61558-2-6
Pārbaude ar spriegumu starp PRI/SEC	...	AC 4kV RMS
Aizsardzības klase	...	II
Izolācijas klase	...	B (130°C)
LAN porti	1 x 10/100 Mbps	...
Aizsardzības klase	...	IP43
Izejas jauda	...	60 VA
Pielietojums	...	<ul style="list-style-type: none"> • avārijsignalizācijas sistēmu barošanai • automatiskajām sistēmām • zemsprieguma apgaismes instalācijas barošanai
Izeja	...	2 gab.
Uztvērēja jutība	<ul style="list-style-type: none"> • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 • MCS7 : -71 	...
Raidītāja jauda	22 dBm (max)	...
Operētājsistēma	MikroTik RouterOS	...
Barošana PoE	PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...

Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • Passive PoE : 11 ... 57 V DC • 24 V / 0.2 mA (komplektā strāvas adapteris) - caur ārējo PoE stabilizatoru (komplektā) 	...
Patērētā jauda	4 W	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Montāžas iespēja pie sienas vai griestiem • Taustiņš Mode 	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 70 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	5 % ... 95 %	...
Svars	0.24 kg	1.23 kg
Izmērs	Ø 165 x 28 mm	124 x 72 x 67 mm
Ražotājs / Marka	MikroTik	SATEL
Garantija	2 gadi	2 gadi