





	IP KAMERA BCS-L-EIP55VSR4-A11-G - 5 Mpx 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line	PATCHCORD RJ45/6/0.5: ORANGE 0.5 m	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPERINĀJUMS BRATECK-LCD-503AN	IP REJESTRATORS DS-7104NI-Q1(D) 4 KANĀLI Hikvision
				
	442.07 EUR 534.90 EUR	0.65 EUR 0.79 EUR	10.97 EUR 13.27 EUR	119.95 EUR 145.14 EUR
Standarts	TCP/IP	TCP/IP
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 6 Mpx
Matricas izmērs	5 Mpx
Kabelis	...	UTP kat. 6 : Spraudnis RJ-45 / Spraudnis RJ-45
Video izejas	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Montāžas standarts	VESA 75, 100, 200x100, 200	...
Kabeļa garums	...	0.5 m
Audio atbalsts	4 Kanāli - Audio no kamerām
Izvēlētas īpašības	...	Ļoti viegla un ātra uzstādīšana
Audio ieeja	---
Ekrāna izmērs collās	23 " ... 43 "	---
Audio izeja	---
Slogojamība	30 kg	...
Attālumš no montāžas virsmas	101 ... 463 mm	...
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 15 °	...
Bitu pārraide	max. 40 Mbps
Atbalstītie cietie diski	1 x 6 TB SATA
Horizontālā rotācija	-90 ° ... 90 °	...
Ierakstīšanas režīmi	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Rotācija ekrāna plaknē	---	---
Rezerves uz ātrajiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 4 kamerām @ 1080p Smart Search funkcija Smart Playback funkcija
Izšķirtspēja	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tīkla funkcijas	Attēlu apskate, Ierakstu atskaņošana, Ierakstu dublēšana - aplikācija iVMS-4200 Ierīce ir saderīga ar mobilo ierīču lietotni Hik-Connect
Objektīvs	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Redzamības leņķis	• 99 ° ... 28 ° (ražotāja dati) • 110 ° ... 31 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	40 m
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audio	• Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
USB	2 gab. USB 2.0
Seriālā pieslēgvietā	---
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	---	---
PTZ galvīnu rotācijas kontrolē	IP Speed Dome kameras
Kustības atklāšana	✓
Inteligenta attēla analīze	✓
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	---
Switch PoE	---
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C
Tīkla protokoli	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
WEB Server	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20
SAP Code	303618110

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

ONVIF	✓	✓
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija RCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija RCS Manager	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Default adrese IP	192.168.1.108	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777	80
Piekluves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekluves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777	8000
ONVIF ports	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/
Galvenās straumes pārraides ātrums	• 20 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx • 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx
Izvēlētās funkcijas	• Motozoom objektiivs - Pārvalde no pārlūka, NVR vai programmatūras • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks haitā balanss • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Garso detekcija • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spogulattēls • SMD 4.0 - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis - palielināts uztveršanas attālums un izturība pret viltus trausmēm • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, ainas maiņa	IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās
Energoapgādes avots	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA	12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	≤ 10.2 W	≤ 10 W (bez HDD)
Korpuss	Dome - Metāla
Krāsa	Tumšs grafitis	Oranžs	Melns	...
Pretvandālisma	—
Aizsardzības klase	IP67
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.69 kg	0.021 kg	1.80 kg	0.43 kg
Izmērs	Ø 122 x 108 mm	...	220 x 220 x (101 ... 463) mm	200 x 202 x 48 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	BCS Line	...	BRATECK	Hikvision
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi	3 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00