

	SERRE-FILS WAGO-222-413*P50	GROUPE ÉLECTROGÈNE FH-6001R 5600 W Honda GX 390 FOGO	CARTE DE PROXIMITÉ RFID ATLO-D194*P200	CONTRÔLEUR D'ACCÈS AVEC RECONNAISSANCE FACIALE + LECTEUR ATLO-FR-601
				
	533.96 CZK 640.75 CZK	37039.16 CZK 44446.99 CZK	2602.32 CZK 3122.78 CZK	1215.64 CZK 1458.77 CZK
Puissance nominale	...	5600 W
Puissance maximale	...	6200 W
Tension de sortie	...	230 V AC
Distance de reconnaissance des visages	0.5 m ... 1 m (1000 visages maximum dans la base de données)
Le kit comprend	50 pcs Prix de l'emballage	...	200 pcs Prix de l'emballage	...
Nombre de lignes	1
Lecteur de proximité intégré RFID	Unique EM 125kHz - Nombre de cartes de proximité prises en charge : 10 000
Type de connecteur	3 x pince à ressorts
Standard	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz	...
Le lecteur d'empreinte digitale intégré	Capacité de mémoire de 600 empreintes digitales
Compatibilité	ISO/IEC 14443A	...
Portée de l'illuminateur IR	5 m
Capacité de programmation de numéros de série (ID)	—	...
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	—
Possibilité d'enregistrement dans la mémoire interne	—	...
Nombre de prises de réseau	...	• 1 pcs - monophasé 32 A (max), • 1 pcs - monophasé 16 A (max)
Sortie vidéo	—
Étiquette avec le numéro de série	—	...
Voltmètre intégré	...	—
Interface Wiegand	✓
Fréquence de sortie	...	50 Hz
Interface RS-485	—
Stabilisation de la tension	...	AVR
Section du câble	• 0.08 ... 2.5 mm ² - Fil, • 0.08 ... 4 mm ² - Corde
Tension nominale admissible	400 V

Sortie 12V DC	...	—
Entrées/Sorties d'alerte	0 / 1 - Sortie du relais
Courant nominal	32 A
Cylindrée du moteur	...	389 cm ³
Type de moteur	...	Honda GX 390 1-cylindre, 4 course, à essence, refroidi par air
Démarrage du moteur	...	Manuel
Niveau de bruit lors fonctionnement	...	97 dB
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage LCD intégré, montrant l'image de la caméra vidéo • Modes d'identification : Reconnaissance de visage, Empreinte digitale, Identifiant de proximité Unique EM 125kHz, Toute combinaison des susdits • Wiegand 26 • Diodes LED et bip (bipeur) • Signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système
Consommation moyenne	...	2.7 l/h
Alimentation	12 V DC
Capacité du réservoir de carburant	...	6.1 l
Indicateur de niveau de carburant	...	—
Consommation d'énergie	≤ 3.6 W (en marche) ≤ 2.2 W (standby)
Boitier	Aluminium + Verre trempé, Anti-vandalisme
Caractéristiques principales	Le produit est réutilisable	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de travail avec un réservoir de carburant plein : 2.25 h - 75 % de puissance, • Indicateur de niveau d'huile 	Etendue : ~ 10 cm ,	...
Classe d'étanchéité	IP65
Couleur	Gris / Orange	Blanc + Noir	...	Argenté + Noir
Température de travail	-40 °C ... 60 °C
Poids	...	67.9 kg	0.005 kg	0.38 kg
Dimensions	20.5 x 17.0 x 14.5 mm	790 x 580 x 505 mm	86 x 54 x 0.8 mm	170 x 70 x 24 mm
Fabricant/Marque	...	FOGO	ATLO	ATLO
Garantie	2 ans	3 ans - Le client s'engage à effectuer une fois par an un entretien payant - une revision sous garantie dans les points de service agréés Honda ou FOGO, sinon 12 mois	2 ans	2 ans