




	FERNSEHER- ODER MONITOR-HALTERUNG AX-TYTAN-MAXXIM	ANSCHLUSS FÜR LED-STREIFEN AD-TL-6499/Z-P-Z 8 mm ORNO	IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA IPC2324SB-DZK-I0 - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM UNIVIEW
			
	20.30 GBP 24.16 GBP	0.83 GBP 0.99 GBP	344.30 GBP 409.72 GBP
Standard	TCP/IP
Anwendung	...	Funktioniert mit LED-Beleuchtung	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Zahl der Netzausgänge	...	2 Stk.	...
Matrixgröße	4 Mpx
Breite des Bands	...	8 mm	...
Kabellänge	...	140 mm	...
Maximale Netzspannung	...	48 V	...
Befestigungs-Standard	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
TV-Größe in Zoll	36 " ... 70 "
Tragfähigkeit	50 kg
Distanz von der Montageoberfläche	75 ... 400 mm
Senkrechte Neigung	0 ° ... 10 °
Auflösung	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Waagerechte Drehung	-90 ° ... 90 °
Rotation in der Bildelebene	± 3 °
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Sichtwinkel	• 98 ° ... 31 ° (Herstellerangaben) • 101 ° ... 28 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters	50 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	> 52 dB
RS-485 Interface	—
Speicherkarten-Slot	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Bild-Kompressionsmethode	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge	1 / 1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Externer Mikrofon-Eingang, • Audio-Ausgang • Zwei-Weg-Audio unterstützt • Audio-Übertragung an das Netzwerk • Ton-Erkennung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	25 fps @ 4 Mpx
Netzwerk-Interface	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH
WEB Server	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online	32
ONVIF	✓
Zugriff vom Mobiltelefon	Zugang via Cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App EZView • iOS (iPhone): Gratis-App EZView
Standardmäßige IP Adresse	DHCP oder 192.168.1.13
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / 123456
Zugangsports via www	80, 554
Zugangsports via App am PC	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App EZStation
Zugangsport via mobile App	80
ONVIF Port	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hauptstrom rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hilfsstrom



Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • NAS - Network Attached Storage Bedienung • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Mirror - Spiegelung des Bilds • Privatzenen - max. 4 • Bewegungserkennung mit Erkennung der Konturen von Menschen und Fahrzeugen • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Personenzählung, Schätzung der Größe von Mengen bei Versammlungen, Gesichtserkennung
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Stromverbrauch	≤ 8.5 W
Gehäuse	...	Plastik	Compact, Metall
Farbe	Schwarz	Weiß	Weiß
Dichtheitsklasse	...	—	IP67
Vandalismussicher	IK10
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	4.52 kg	0.002 kg	0.93 kg
Maße	640 x 420 x (75 ... 400) mm	140 x 15 x 5 mm	245 x 85 x 86 mm
Unterstützte Sprachen	Polnisch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Slowakisch, Ungarisch, Italienisch
Hersteller/Marke	...	ORNO	UNIVIEW
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre